

湖州岩棉板防火A1测试 保温隔热材料阻燃检测

产品名称	湖州岩棉板防火A1测试 保温隔热材料阻燃检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	岩棉板防火:保温隔热材料阻燃检测 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

一、岩棉板的防火等级是几级

如果是普通泡沫的岩棉板，聚乙烯本重填材料，基本不防火。如果重填材料是岩棉纤维的，可以达到A级防火，有较好的保温隔热功能。

二、岩棉板的特点有哪些

1、防火

外墙岩棉板的原材料采用天然火山岩，是不易燃的建材防火材料。

2、保温隔热

外层岩棉板具有细长柔韧的纤维和低渣球含量，导热系数低，保温效果好。

3、吸声降噪

岩棉是一种理想的隔音材料，大量细长纤维形成多孔连接结构。

4、无腐蚀性

岩棉化学性质稳定，呈中性或弱碱性，碳钢、不锈钢、铝等金属材料均不腐蚀。

三、矿棉板和岩棉板的区别有哪些

1、性质不同

(1) 岩棉板是以玄武岩为主要原材料，经高温熔融加工而成的无机纤维板。

(2) 矿棉板是用矿棉做成的装饰用板。

2、特点不同

(1) 岩棉板不易燃，外层岩棉板有细长柔韧的纤维和低渣球含量，导热系数低，保温效果好。岩棉化学性质稳定，呈中性或弱碱性，碳钢、不锈钢、铝等金属材料均不腐蚀。

(2) 矿棉板装饰效果好，有丰富多彩的图案和造型。隔热性能好，导热系数很低，是一种很好的保温材料。

3、应用不同

(1) 岩棉板多用于工业建筑。

(2) 矿棉板主要应用于会议厅、图书馆、音乐厅、宾馆、体育馆、医院、写字楼、生产车间等场所。