

PC 141R (沙创基础 注塑级 低粘度 HB) 透明

产品名称	PC 141R (沙创基础 注塑级 低粘度 HB) 透明
公司名称	苏州鑫聚恒塑胶科技有限公司
价格	25.00/件
规格参数	品牌:沙创基础 型号:PC141R 产地:沙特阿拉伯
公司地址	仕泰隆塑料城
联系电话	13182652796

产品详情

物理性能

比重

--

--

特定体积

熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)

收缩率 - 流动(3.20 mm)

吸水率

24 hr

平衡, 23 ° C

平衡, 100 ° C

室外适用性

硬度

洛氏硬度

M 级

R 级

机械性能

抗张强度³

屈服

断裂

伸长率3

弯曲模量4(50.0 mm 跨距)

弯曲强度4(屈服, 50.0 mm 跨距)

泰伯耐磨性(1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮)

冲击性能

悬臂梁缺口冲击强度(23 ° C)

无缺口悬臂梁冲击(23 ° C)

装有测量仪表的落镖冲击(23 ° C, Total Energy)

落锤冲击(23 ° C)

拉伸冲击强度5

热性能

载荷下热变形温度

0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm

1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm

维卡软化温度

线形热膨胀系数 - 流动(-40 到 95 ° C)

比热

导热系数

RTI Elec

RTI Imp

RTI

电气性能

体积电阻率

介电强度(3.20 mm, in Air)

介电常数

50 Hz

60 Hz

1 MHz

耗散因数

相比耐漏电起痕指数(CTI)

高电弧燃烧指数(HAI)

高电压电弧起痕速率 (HVTR)

热丝引燃 (HWI)

可燃性

UL 阻燃等级(0.710 mm)

Radiant Panel Listing (UL)

光学性能

折射率

透射率(2540 μ m)

雾度(2540 μ m)

注射

干燥温度

干燥时间

建议注射量

料筒后部温度

料筒中部温度

料筒前部温度

射嘴温度

加工（熔体）温度
模具温度

背压

螺杆转速

排气孔深度

备注

1通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量及时更新资料；不过您可以从供应商处了解资料。

2UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。

3类型 1, 50 mm/min

41.3 mm/min

5Type S