

高温导热油泵

产品名称	高温导热油泵
公司名称	大河泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区
联系电话	13663844455

产品详情

应用范围 该系列产品广泛应用于石油、化工、油脂、筑养路、制药、食品加工、塑料、橡胶、合成纤维、纺织印染、木材加工等行业输送不含固体颗粒的弱腐蚀性高温液体，另外，还在机械工业、食品工业、医药生产、热油炉供油循环系统、热油取暖循环系统中广泛应用。也可根据用户需要，在过流部件选用不同的材质，输送具有腐蚀性或其他特殊性能的液体。温度 T：-20 ~ 350

性能 RY系列泵采用软填料密封，具有良好的热态适应性，密封可靠，无泄漏 无附加冷却设备，节约运行费用。结构简单，维修费用低。性能先进、效率高、体积小、噪声低、能长期稳定运行。泵为轴向吸入，脚支撑结构。该泵结构合理，性能优良，使用可靠。适用于输送不含固体颗粒的高温液体。其耐腐蚀程度和使用温度取决于与介质接触的主要零件的材料（分三类：HT200、ZG230-450、1Cr18Ni9Ti,OCr18Ni12-Mo2Ti）

型号意义：以RY100-65-200A为例

RY	100	65	200	A
热油泵	泵体入口直径	泵体出口直径	叶轮名义外径	表示叶轮外径第一次切割（D、E表示变型叶轮）

[>>RY型风冷式热油泵性能参数表](#)

RY型风冷式热油泵性能参数表

型号	流量	扬程	转速	功率KW	效率	电机（Y型）
----	----	----	----	------	----	--------

	m ³ /h	m	r/min	轴功率 配用功率		%	机座号
20-20-100	1	10	2800	0.09	0.37	26	A02-7112
20-20-125	1.5	22	2800	0.22	0.75	30	80
25-25-160	3	27	2900	0.53	1.5	30	90S
30-30-160	6	28	2900	0.85	1.5	50	90S
40-25-160	10	28	2900	1.72	2.2	45	90L
50-32-160	12.5	30	2900	1.90	3.0	57	100L
50-32-200	18	40	2900	3.92	5.5	50	132S
50-32-200A	16	32	2900	3.35	4.0	42	112M
50-32-250	12.5	80	2900	6.2	11	44	160M
65-50-160	20	32	2900	3.17	5.5	55	132S
65-40-200	30	48	2900	6.3	7.5	62	132S
65-40-200A	25	35	2900	4.0	5.5	59	132S
65-40-250	25	80	2900	10.03	15	53	160M
65-40-250A	20	51	2900	5.67	7.5	49	132S
65-40-315	25	125	2900	18.9	30	45	200L
80-50-200	50	50	2900	9.7	15	70	160M
80-50-200A	45	40	2900	7.8	11	63	160M
80-50-200B	40	32	2900	6.37	7.5	55	132S
80-50-250	50	80	2900	17.1	22	58	180M
80-50-250A	43	60	2900	12.8	15	55	160M
80-50-315	50	125	2900	30.04	37	56	225L2
80-50-315A	45	100	2900	23.6	30	52	200L
100-65-200	100	50	2900	18.4	22	74	180M
100-65-200A	94	44	2900	16.00	22	70	180M
100-65-250	100	80	2900	32.06	37	68	200L
100-65-250A	95	72	2900	29.00	37	64	200L
100-65-315	100	125	2900	50.06	75	68	280S
100-65-315A	95	113	2900	45.23	55	64	250M
125-100-200	200	50	2900	35.40	45	77	225M
125-100-200A	178	40	2900	26.60	37	73	200L
125-100-250	200	70	2900	47.00	55	80	250M

125-100-250A	190	63	2900	41.60	55	78	250M
125-100-315	200	125	2900	95.00	110	72	315S
125-100-315A	180	100	2900	70.00	90	70	280M
150-125-250	300	80	2900	83.79	110	78	315S
150-125-250A	270	65	2900	66.00	75	72	280