

SIEMENS渭南西门子PLC模块代理商

产品名称	SIEMENS渭南西门子PLC模块代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 用途:工业 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

SIEMENS渭南西门子PLC模块代理商

上海浔之漫智控技术公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！——致我亲爱的客户!

价格波动，请来电咨询

621240QC130AX0 SIMATIC HMI户外型精智面板TP1500，操作，1600万色15寸宽屏显示，PROFINET接口，MPI/PROFIBUS DP接口，12MB用户内存，TIA博途WINCC V13 SP1 HSP以上版本组态

全防护型

精智面板 全防护型

精智面板 621240MC240AX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP1200，悬臂安装，不支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS

DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态

621240MC241AX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP1200，基座安装，支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态

621240MC240BX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP1200，悬臂安装，支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态

621240QC240AX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP1500，悬臂安装，不支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态

621240QC241AX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP1500，基座安装，支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态

621240QC240BX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP1500，悬臂安装，支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态

621240UC240AX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP1900，悬臂安装，不支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态

621240UC241AX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP1900，基座安装，支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态

621240UC240BX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP1900，悬臂安装，支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态

621240XC240AX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP2200，悬臂安装，不支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态

621240XC241AX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP2200，基座安装，支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态

621240XC240BX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP2200，悬臂安装，支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态