濮阳G300H型钢标准范围

产品名称	濮阳G300H型钢标准范围
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5170.00/吨
规格参数	用途:冶金/机械/钢结构/海洋工程/出口等 品牌:马钢/日照/莱钢 执行标准:AS/NZS
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

濮阳G300H型钢标准范围

澳标型钢:为了生产高强度高韧性H型钢,通过合理的合金设计、理想的热轧条件和热轧后加速冷却来获得细化的贝氏体显微组织至关重要。JFE近期开发了高性能H型钢,如具有优良韧性、焊接性能和抗震性能,用于高层建筑物的520MPa级(抗拉强度)H型钢,以及低温韧性优良的490MPa级H型钢。在特定的热轧条件下实现显微组织细化的合金设计和型钢加速快冷设施,是开发高性能H型钢的关键因素。市场需要H型钢专用的TMCPTMCP就是在热轧过程中,在控制加热温度、轧制温度和压下量的基础上,再实施空冷、控制冷却和加速冷却的技术总称。

澳标H型钢型号规格:

澳标H型钢 150UC23.4 G300 12 23.4 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 150UC30 G300 12 30 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 150UC37.2 G300 12 37.2 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 150UB14 G300 12 14 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 150UB18.0 G300 12 18 进口

澳标H型钢 200UB25.4 G300 12 25.4 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 200UB29.8 G300 12 29.8 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 200U6.2 G300 12 46.2 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 200UC52.2 G300 12 52.2 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 200UC59.5 G300 12 59.5 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 250UB25.7 G300 12 25.7 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 250UB31.4 G300 12 31.4 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 250UB37.3 G300 12 37.3 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 250UC72.9 G300 12 72.9 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 250UC89.5 G300 12 89.5 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 310UB32 G300 12 32 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 310UB40.4 G300 12 40.4 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 310UB46.2 G300 12 46.2 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 310UC96.8 G300 12 96.8 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 310UC118 G300 12 118 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 310UC137 G300 12 137 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 310UC158 G300 12 157 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 360UB44.7 G300 12 44.7 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 360UB50.7 G300 12 50.7 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 360UB56.7 G300 12 56.7 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 410UB53.7 G300 12 53.7 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 410UB59.7 G300 12 59.7 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 460UB67.1 G300 12 67.1 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 460UB74.6 G300 12 74.6 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 460UB82.1 G300 12 82.1 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 530UB82 G300 12 82 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 530UB92.4 G300 12 92.4 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 610UB101 G300 12 101 莱钢/日照/马钢 澳标H型钢 610UB113 G300 12 113 莱钢/日照/马钢

澳标型钢:

18mm园棒经淬火、回火后,中心的硬度达37HRC,因此2CrMnTi材料适用于制造模数不大于12的齿轮。CrNi2Mo材料直径 6mm园棒,经淬火、回火后表面硬度 35HRC,1/2R处 3HRC,中心部分硬度为27HRC左右。直径 25mm园棒经淬火、回火后表面硬度 39HRC,1/2R处 37HRC,中心部分硬度为36HRC左右。因此对要求高速(低速)重载和安全可靠运行的齿轮就选用2CrNi2Mo材料,对低速重载、大截面的齿轮,可选用淬透性更好的材料,如17CrNiMo6(国产17Cr2Ni2Mo)、18Cr2Ni4W18CrMnNiMo2Cr2Ni4A等。