

# 常州澳标热轧H型钢现货商

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 常州澳标热轧H型钢现货商  |
| 公司名称 | 上海创歌科技有限公司  |
| 价格   | 5170.00/吨   |
| 规格参数 | 用途:冶金/机械/钢结构/海洋工程/出口等<br>品牌:马钢/日照/莱钢<br>执行标准:AS/NZS |
| 公司地址 | 上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城                                  |
| 联系电话 | 13671927581 13671927566                             |

## 产品详情

常州澳标热轧H型钢现货商

澳标型钢：HG2592~2635-1997《钢制管法兰、垫片、紧固件》标准HG2593-1997板式平焊钢制管法兰（欧洲体系）、HG2594-1997带颈平焊钢制管法兰（欧洲体系）、HG2595-1997带颈对焊钢制管法兰（欧洲体系）、HG2596-1997整体钢制管法兰（欧洲体系）、HG2597-1997承插焊钢制管法兰（欧洲体系）、HG2598-1997螺纹钢制管法兰（欧洲体系）、HG2599-1997对焊环松套钢制管法兰（欧洲体系）、HG26-1997平焊环松套钢制管法兰（欧洲体系）、HG261-1997钢制管法兰盖（欧洲体系）、HG262-1997不锈钢衬里法兰盖（欧洲体系）、HG265-1997钢制管法兰焊接接头和坡口尺寸（欧洲体系）、HG2616-1997带颈平焊钢制管法兰（美洲体系）、HG2617-1997带颈对焊钢制管法兰美洲体系）、HG2618-1997整体钢制管法兰（美洲体系）、HG2619-1997承插焊钢制管法兰（美洲体系）、HG262-197螺纹钢制管法（美洲体系）、HG2621-1997对焊环松套钢制管法兰（美洲体系）、HG2622-1997钢制管法兰盖（美洲系）、HG2623-1997大直径钢制管法兰（美洲体系）、HG2626-1997钢制管法兰焊接接头和坡口尺寸（美洲体系）。

澳标H型钢型号规格：

澳标H型钢 150UC23.4 G300 12 23.4 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 150UC30 G300 12 30 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 150UC37.2 G300 12 37.2 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 150UB14 G300 12 14 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 150UB18.0 G300 12 18 进口

澳标H型钢 200UB25.4 G300 12 25.4 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 200UB29.8 G300 12 29.8 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 200U6.2 G300 12 46.2 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 200UC52.2 G300 12 52.2 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 200UC59.5 G300 12 59.5 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 250UB25.7 G300 12 25.7 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 250UB31.4 G300 12 31.4 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 250UB37.3 G300 12 37.3 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 250UC72.9 G300 12 72.9 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 250UC89.5 G300 12 89.5 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 310UB32 G300 12 32 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 310UB40.4 G300 12 40.4 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 310UB46.2 G300 12 46.2 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 310UC96.8 G300 12 96.8 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 310UC118 G300 12 118 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 310UC137 G300 12 137 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 310UC158 G300 12 157 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 360UB44.7 G300 12 44.7 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 360UB50.7 G300 12 50.7 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 360UB56.7 G300 12 56.7 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 410UB53.7 G300 12 53.7 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 410UB59.7 G300 12 59.7 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 460UB67.1 G300 12 67.1 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 460UB74.6 G300 12 74.6 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 460UB82.1 G300 12 82.1 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 530UB82 G300 12 82 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 530UB92.4 G300 12 92.4 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 610UB101 G300 12 101 莱钢/日照/马钢

澳标H型钢 610UB113 G300 12 113 莱钢/日照/马钢

澳标型钢：

不锈钢表面一旦涂层就会失去本身的光泽和色调，使外观与彩色钢板一样，因此开发了能看见不锈钢基体的透明涂层。在建筑领域重视观赏性，故又开发了各种彩色涂层，它与抛光加工不同，具有下列优点：焊接部的修理简单；由于调整光泽，板的凹陷不明显等。涂层材不仅具有观赏性，而且还开发了兼有耐热性、防水性、性及润滑性等功能的制品，并期待着扩大使用。其他的加工sUs31等亚稳定奥氏体系不锈钢其加工硬化性大，利用该特点大多在轧制状态作为各种弹簧材使用，除研磨品外在控制表面凹凸的制品中，还开发了压印辊子花纹的压花加工和使用玻璃珠的喷丸清理加工等观赏性高的各种制品。