

聚丙烯单向拉伸塑料土工格栅

产品名称	聚丙烯单向拉伸塑料土工格栅
公司名称	山东泰安三杰工程材料有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	
公司地址	山东泰安肥城安驾庄工业园
联系电话	0538-6066000 13953899575

产品详情

聚丙烯单向拉伸塑料土工格栅的特性：1、高分子成定向线性状态并形成分布均匀、节点强度高的长椭圆形网状整体性结构。此种结构具有相当高的抗拉强度和刚性，给土壤提供了理想的力的承担和扩散的连锁系统。2、单向塑料土工格栅的突出优点是在长期持续载荷作用下变形（蠕变）的倾向很小，抗蠕变强度大大优于其它材料的土工格栅，对于提高工程使用寿命具有重要作用。3、格栅网孔与土体之间的咬合和互锁作用，构成了一个高效的应力传递机构，使局部载荷能迅速有效地扩散到大面积的土体中去，从而实现降低局部破坏应力，提高工程使用寿命之目的。

单向拉伸塑料土工格栅的工程应用：单向拉伸塑料土工格栅是一种高强度土工合成材料。广泛应用于堤坝、隧洞、码头、公路、铁路、建筑等领域。