

钢塑复合土工格栅生产

产品名称	钢塑复合土工格栅生产
公司名称	山东泰安三杰工程材料有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	
公司地址	山东泰安肥城安驾庄工业园
联系电话	0538-6066000 13953899575

产品详情

钢塑复合土工格栅的分类：

分为单向、粘结焊接土工格栅（GDZ）与双向、粘结焊接土工格栅（GSZ）

双向塑料格栅：幅宽1米--6米，拉力15×15KN，20×20KN，25×25KN，30×30KN，40×40KN
单向塑料格栅：幅宽1.0米--2.5米。拉力35KN，50KN，80KN，90KN，100KN，110KN

特性

- 1、钢塑格栅的拉力由经纬编织的高强钢丝承担，在低应变能力下产生极高的抗拉模量，纵横肋条协同作用，充分发挥格栅对土体的嵌锁作用。
- 2、钢塑格栅的纵横肋条的钢丝经纬编织成网，外包裹层一次成型，钢丝与外包裹层能协调作用，破坏伸长率很低（不大于3%）。钢塑复合土工格栅的主要受力单元为钢丝，蠕变量极低。
- 3、通过生产过程中塑料表面的处理，压制有粗糙的花纹，以增强格栅表面的粗糙程度，提高钢塑复合土工格栅与土体的摩擦系数。
- 4、钢塑格栅的幅宽可达6m，实现高效、经济的加筋效果。