

PF型强耐腐蚀离心泵

产品名称	PF型强耐腐蚀离心泵
公司名称	天津淦顺泵业有限公司
价格	880.00/台
规格参数	
公司地址	tjgsby@126.com
联系电话	86-02287091858 13821736977

产品详情

pf型强耐腐蚀离心泵

产品简介

pf(fs)型化工泵

,其泵体,泵盖,叶轮及其输送介质接触的零件均采用聚偏氟乙烯或增强聚丙烯模压加工或注塑加工而成。聚偏氟乙烯塑料具有机械强度高,耐腐蚀性能好,是国际上应用较广的工程塑料之一。

pf(fs)型化工泵

能满足输送-50 ~ 80 温度条件下的多种浓度硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、磷酸、铬酸、草酸、氢氟酸和碱液、有机溶剂、氧化剂等化学介质、是化工、氯碱、化肥、染料、试剂、农药、制药、电镀、环保等工业部门输送不含颗粒的腐蚀性介质的节能型泵。 结构说明

pf(fs)型系列化工泵

为直联式结构,由泵体及托架与电机法兰联接,托架支承泵体,叶轮通过轴与电机直联。该系列泵的特点:结构简单紧凑、零件少、性能好。

泵的旋转方向,自吸入口向电机方向看为顺时针方向旋转,泵出口垂直向上。

泵的密封,选用聚四氟乙烯(f4)波纹管,外装式耐腐蚀机械密封。 型号意义

性能参数

型号(type)	流量(m ³ /h)	扬程(m)	效率 %	配用电机(kw)	转速(r/min)	必需汽蚀余量 (npsh)r
pf25-20-120	2	15	40	1.1	2900	7
	1.5	20	41			
pf32-25-125	6.5	15	51	1.5	2900	
	5	20	50			
pf40-32-125	10	15	50	2.2	2900	
	7.5	20	55			
	5	3.75	39	1.1	1450	
	3.75	5	40			
pf50-40-145	16	28	58	3	2900	

	20	26	61			5		
	25	24	63					
	8	7	50	1.5	1450			
	10	6.5	54					
	12.5	6	55					
pf65-50-160	15	34	44	5.5	2900	5		
	25	32	57					
	30	30	59					
	7.5	8.5	50	2.2	1450			
	12.5	8	60					
	15	7.5	60					
pf80-65-160	30	36	50	7.5	2900	5		
	50	32	67					
	60	28	65					
	15	9	55	3	1450			
	25	8	69					
	30	7.2	68					
pf100-80-160	60	36	70	11	2900	5		

