

PC 940A-701 沙创基础 (不透明 抗冲阻燃级 家电部件塑料 耐高温)

产品名称	PC 940A-701 沙创基础 (不透明 抗冲阻燃级 家电部件塑料 耐高温)
公司名称	苏州鑫聚恒塑胶科技有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:沙创基础 型号:PC 940A-701 产地:沙特阿拉伯
公司地址	仕泰隆塑料城
联系电话	13182652796

产品详情

产品物性

物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重			ASTM D792
--	1.21	g/cm3	
--	1.22		
特定体积	0.835	cm3/g	ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.50 到 0.70	%	内部方法
吸水率			ASTM D570
24 hr	0.15		
平衡, 23 ° C	0.35		
平衡, 100 ° C	0.58		
硬度	额定值		
洛氏硬度			ASTM D785
M 级	70		
R 级	118		
机械性能		额定值	
抗张强度 3			

屈服 62.1

断裂 伸长率 3	55.8 7.0
弯曲模量 4 (50.0 mm 跨距)	2240
弯曲强度 4 (屈服, 50.0 mm 跨距)	91.0
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮)	10.0
冲击性能 悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)	额定值 640
无缺口悬臂梁冲击 (23 ° C)	3200
落锤冲击 (23 ° C)	169
拉伸冲击强度 5	525
热性能 载荷下热变形温度	额定值
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm	138
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm	132
可燃性 UL 阻燃等级	额定值
1.47 mm	V-2

3.00 mm

V-0