

0480d003bn/hc液压油滤芯 贺德克滤油器贺德克滤芯精度

产品名称	0480d003bn/hc液压油滤芯 贺德克滤油器贺德克滤芯精度
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

执行标准编辑 ISO2491 滤芯 - 抗破裂实验 ISO2492 滤芯 - 结构完整性实验 ISO2493 滤芯 - 材料与液体相容性实验 ISO3723 滤芯 - 端向负荷实验方法 ISO3724 滤芯 - 滤芯疲劳特性的测定 ISO3968 滤芯 - 压差流量特性的测定 技术参数 滤材：玻璃纤维，不锈钢网，木浆滤纸 过滤精度：1um~100um 工作压力：21bar~210bar 密封材料：丁晴橡胶圈，氟橡胶圈 工作介质：一般液压油 工作温度：-10~+100 产品应用领域 工程机械 叉车 高空作业平台 建筑及建设 农业-农用机械 卡车- 液压动力系统 液压支架-液压升降系统、矿山移动设备 注塑机-液压传动系统 纸浆和造纸厂 石油化业- 烃加工 化业-化学处理 发电-风力发电液压系统 钢铁和重金属冶炼-高炉炼铁液压系统 制药-动力控制系统 目前该贺德克系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品 贺德克滤芯技术条件：
1) 滤芯耐压差：21MPa 2) 工作温度：-10~+100 3) 过滤精度：5~20 μm 4.) 工作介质：一般液压油
8，煤气过滤器结构设计紧凑合理，占地面积小，安装移动灵活方便
特别是在含油浓度几千mg/L以上的含油废水处理中效果更加突出明显 适用范围
1、用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤
风电滤芯MEH1449RNTF10NM50的技术参数：过滤精度：10微米 过滤材料：玻璃纤维丝
内芯的过滤精度：50微米 内芯的过滤材料：不锈钢金属网 隆齐过滤互换替代风电滤芯型号推荐：
滤芯MEH1449RNTF10N/M50 力士乐滤芯65.1300H10XL/G40-000-B4-M
贺德克滤芯1300R010BN4HC/-B4-KE50 颇尔滤芯HC8300FKS39H-YC11
贺德克滤芯2600R010BN4HC/-B4-KE50 颇尔滤芯HC8300FKS24H-YC11 回油滤油器滤芯RFB-630×10-C
风电齿轮箱滤芯HC8300FKS39H-YC11A 风电齿轮箱滤芯HC8300EOJ6H-YC11B
风电齿轮箱滤芯FD70B-602000A014 风电齿轮箱滤芯FD70B-602000A015 风电齿轮箱滤芯FD70B-602000A016
精密液压油滤芯说明: 供应ULTRAFILTER超滤滤芯

PE02/05、PE03/05、PE03/10、PE04/10、PE04/20、PE05/20、PE05/25、
PE07/25、PE05/30、PE07/30、PE10/30、PE15/30、PE20/30、PE30/30、PE30/50、
SB02/05、SB03/05、SB03/10、SB04/10、SB04/20、SB05/20、SB05/25、
SB07/25、SB05/30、SB07/30、SB10/30、SB15/30、SB20/30、SB30/30、SB30/50、
FF02/05、FF03/05、FF03/10、FF04/10、FF04/20、FF05/20、FF05/25、
FF07/25、FF05/30、FF07/30、FF10/30、FF15/30、FF20/30、FF30/30、FF30/50、

MF02/05、MF03/05、MF03/10、MF04/10、MF04/20、MF05/20、MF05/25、
MF07/25、MF05/30、MF07/30、MF10/30、MF15/30、MF20/30、MF30/30、MF30/50、SMF02/05、SMF03/
05、SMF03/10、SMF04/10、SMF04/20、SMF05/20、SMF05/25、SMF07/25、SMF05/30、SMF07/30、SMF10/
30、SMF15/30、SMF20/30、SMF30/30、SMF30/50、

AK02/05、AK03/05、AK03/10、AK04/10、AK04/20、AK05/20、AK05/25、

AK07/25、AK05/30、AK07/30、AK10/30、AK15/30、AK20/30、AK30/30、AK30/50、P-SRF02/05、P-

SRF03/05、P-SRF03/10、P-SRF04/10 感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如精密液压油
滤芯价格、精密液压油滤芯规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供*满意的服务! 贺
德克HYDAC滤芯高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其
它机械杂质使油路保持清洁,可延长液压系统寿命; 低压系列滤芯还设有旁通阀 真诚地希望与您合作!
中联泵车的高压低压液压油滤芯的规格,三一,中联,大象等混凝土车泵,拖泵的高压低压滤芯

4、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤

3.高压油滤芯技术条件 1.滤芯耐压差：21MPa 2.工作温度：-10~+100 3.过滤精度：5~20 μm

4.工作介质：一般液压油 精度根据油液污染度要求具体确定 公司致力于科研开发流体过滤技术、液压控
制技术、电子测量技术的元件和装置，是世界***的过滤器、蓄能器、液压阀、电子产品、管夹、电磁铁
、液压系统总成等产品的液压件的制造