

供应森尼伯根起重机，抓料机液压油过滤器滤芯150309

产品名称	供应森尼伯根起重机，抓料机液压油过滤器滤芯150309
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

10、各种需要作用力的推、挤、压、剪、切、挖掘等作业装置：液压机，金属材料的压铸、成型、轧制、压延、拉伸、剪切设备，塑料注塑成型机、塑料挤出机等化工机械，拖拉机、收割机以及其它砍伐、采掘用的农林机械，隧道、矿井和地面的挖掘设备，各种船舶的舵机等

风电滤芯MEH1449RNTF10NM50的技术参数：过滤精度：10微米 过滤材料：玻璃纤维丝

内芯的过滤精度：50微米 内芯的过滤材料：不锈钢金属网 隆齐过滤互换替代风电滤芯型号推荐：

滤芯MEH1449RNTF10N/M50 力士乐滤芯65.1300H10XL/G40-000-B4-M

贺德克滤芯1300R010BN4HC/-B4-KE50 颇尔滤芯HC8300FKS39H-YC11

贺德克滤芯2600R010BN4HC/-B4-KE50 颇尔滤芯HC8300FKS24H-YC11 回油滤油器滤芯RFB-630 × 10-C

风电齿轮箱滤芯HC8300FKS39H-YC11A 风电齿轮箱滤芯HC8300EOJ6H-YC11B

风电齿轮箱滤芯FD70B-602000A014 风电齿轮箱滤芯FD70B-602000A015 风电齿轮箱滤芯FD70B-602000A016

精密液压油滤芯说明: 供应ULTRAFILTER超滤滤芯

PE02/05、PE03/05、PE03/10、PE04/10、PE04/20、PE05/20、PE05/25、

PE07/25、PE05/30、PE07/30、PE10/30、PE15/30、PE20/30、PE30/30、PE30/50、

SB02/05、SB03/05、SB03/10、SB04/10、SB04/20、SB05/20、SB05/25、

SB07/25、SB05/30、SB07/30、SB10/30、SB15/30、SB20/30、SB30/30、SB30/50、

FF02/05、FF03/05、FF03/10、FF04/10、FF04/20、FF05/20、FF05/25、

FF07/25、FF05/30、FF07/30、FF10/30、FF15/30、FF20/30、FF30/30、FF30/50、

MF02/05、MF03/05、MF03/10、MF04/10、MF04/20、MF05/20、MF05/25、

MF07/25、MF05/30、MF07/30、MF10/30、MF15/30、MF20/30、MF30/30、MF30/50、SMF02/05、SMF03/

05、SMF03/10、SMF04/10、SMF04/20、SMF05/20、SMF05/25、SMF07/25、SMF05/30、SMF07/30、SMF10/

30、SMF15/30、SMF20/30、SMF30/30、SMF30/50、

AK02/05、AK03/05、AK03/10、AK04/10、AK04/20、AK05/20、AK05/25、

AK07/25、AK05/30、AK07/30、AK10/30、AK15/30、AK20/30、AK30/30、AK30/50、P-SRF02/05、P-

SRF03/05、P-SRF03/10、P-SRF04/10 感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如精密液压油

滤芯价格、精密液压油滤芯规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供*满意的服务! 贺

德克HYDAC滤芯高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其

它机械杂质使油路保持清洁，可延长液压系统寿命；低压系列滤芯还设有旁通阀

当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转在这个电场中，空气中的阳离子和阴离子分别向相反的电极上移动，这种移动就形成了电流，尽管这个电流值很小

3、减少轴承磨损 贺德克滤芯
1.产品概括 该系列高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命 聚酯长纤维滤料使滤芯具有较好的耐酸碱性能，过滤效率高，阻力更小，耐磨性能强、耐破度高，脉冲反吹及其它方式更易清灰，可用水反复清洗使用，延长使用寿命 才有利于气流的上升和粉尘的下降，气流分布板开孔率35% (5) 累积效率试验

采用重量分析法测定滤芯寿命时，以达到试验终点压差时的试验时间或污染物的捕获量来评定

贺德克滤芯技术条件：1) 滤芯耐压差：21MPa 2) 工作温度：-10~+100 3) 过滤精度：5~20 μm

4.) 工作介质：一般液压油 贺德克滤芯技术条件：1) 滤芯耐压差：21MPa 2) 工作温度：-10~+100

3) 过滤精度：5~20 μm 4.) 工作介质：一般液压油

4、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤

流动疲劳特性应按ISO3724—90标准进行10万次循环的疲劳试验

13、特殊工作场所：地下、水下、防爆等特殊环境中的作业装备

与滤袋相比过滤面积增加二至三倍，提高过滤效率 覆膜滤料以均匀细微孔径及其不粘性，投入使用后立即提供的过滤性能，粉尘透过率近似零，阻力基本处于稳定，经测试在过滤速度1-2m/min工况下，其

阻力约为300-500Pa 焊接烟尘专用滤筒 河北通诚滤业生产的焊接烟尘专用滤筒，是采用进口PTFE微孔覆膜覆合而成，过滤精度1微米以上，具有良好的清灰性能和较长的使用寿命，我们长期在客户和行业内

有着良好的口碑 风电滤芯MEH1449RNTF10NM50的技术参数：过滤精度：10微米

过滤材料：玻璃纤维丝 内芯的过滤精度：50微米 内芯的过滤材料：不锈钢金属网

隆齐过滤互换替代风电滤芯型号推荐：滤芯MEH1449RNTF10N/M50

力士乐滤芯65.1300H10XL/G40-000-B4-M 贺德克滤芯1300R010BN4HC/-B4-KE50 颇尔滤芯HC8300FKS39H-

YC11 贺德克滤芯2600R010BN4HC/-B4-KE50 颇尔滤芯HC8300FKS24H-YC11

回油滤油器滤芯RFB-630×10-C 风电齿轮箱滤芯HC8300FKS39H-YC11A 风电齿轮箱滤芯HC8300EOJ6H-

YC11B 风电齿轮箱滤芯FD70B-602000A014 风电齿轮箱滤芯FD70B-602000A015

风电齿轮箱滤芯FD70B-602000A016 精密液压油滤芯说明：供应ULTRAFILTER超滤滤芯

PE02/05、PE03/05、PE03/10、PE04/10、PE04/20、PE05/20、PE05/25、

PE07/25、PE05/30、PE07/30、PE10/30、PE15/30、PE20/30、PE30/30、PE30/50、

SB02/05、SB03/05、SB03/10、SB04/10、SB04/20、SB05/20、SB05/25、

SB07/25、SB05/30、SB07/30、SB10/30、SB15/30、SB20/30、SB30/30、SB30/50、

FF02/05、FF03/05、FF03/10、FF04/10、FF04/20、FF05/20、FF05/25、

FF07/25、FF05/30、FF07/30、FF10/30、FF15/30、FF20/30、FF30/30、FF30/50、

MF02/05、MF03/05、MF03/10、MF04/10、MF04/20、MF05/20、MF05/25、

MF07/25、MF05/30、MF07/30、MF10/30、MF15/30、MF20/30、MF30/30、MF30/50、SMF02/05、SMF03/

05、SMF03/10、SMF04/10、SMF04/20、SMF05/20、SMF05/25、SMF07/25、SMF05/30、SMF07/30、SMF10/

30、SMF15/30、SMF20/30、SMF30/30、SMF30/50、

AK02/05、AK03/05、AK03/10、AK04/10、AK04/20、AK05/20、AK05/25、

AK07/25、AK05/30、AK07/30、AK10/30、AK15/30、AK20/30、AK30/30、AK30/50、P-SRF02/05、P-

SRF03/05、P-SRF03/10、P-SRF04/10 感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如精密液压油

滤芯价格、精密液压油滤芯规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供*满意的服务! 贺

德克HYDAC滤芯高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其

其它机械杂质使油路保持清洁，可延长液压系统寿命；低压系列滤芯还设有旁通阀 产品描述：该贺德克H

YDAC滤芯高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机

械杂质使油路保持清洁，可延长液压系统寿命；低压系列滤芯还设有旁通阀 8、汽车发动机及工程机械

：内燃机用空气滤、机油滤、燃油滤、工程机械、船舶、载重车用各种液压油滤、柴油滤、水滤

在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度 5、机械加工

设备：造纸机械、矿业机械、注塑机及大型精密机械的润滑系统和压缩空气的净化，烟草加工设备及喷

涂设备的粉尘回收过滤 与滤袋相比过滤面积增加二至三倍，提高过滤效率 覆膜滤料以均匀细微孔径及其

不粘性，投入使用后立即提供的过滤性能，粉尘透过率近似零，阻力基本处于稳定，经测试在过滤速度1

-2m/min工况下，其阻力约为300-500Pa