

地面变形缝盖板变形缝装置

产品名称	地面变形缝盖板变形缝装置
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

楼地面变形缝后盖板

后盖板：

(1) 建筑变形缝装置后盖板应按照设计方案必须各自选用厚钢板，不锈钢板，铝板。后盖板外型应表面光洁，整齐，不应有很明显的擦纹，端口整齐。

(2) 后盖板规格必须符合设计图纸规定，总宽误差必须符合（-0.5，1.5）mm/m。后盖板小厚度必须符合一下要求。

后盖板材料规范：

1厚钢板：建筑变形缝装置后盖板选用厚钢板，钢板技术标准必须符合gb/t699中型号25或gb/t70中型号q275的相关规定，厚钢板表层作热镀锌解决，镀晶小厚度应是50 μ m，必须符合gb/t423的相关规定。

2：不锈钢板材

建筑变形缝装置不锈钢盖板应使用06cr19ni10不锈钢板，处在比较严重腐蚀环境时要选用022cr17ni12mo2不锈钢板，不锈钢板技术标准必须符合gb/t3280及4237的相关规定。

3：铝板

(1) 建筑变形缝装置后盖板选用6063-t5/t6铝型材，载重后盖板应使用6061-t6或6005-t5铝合金型材，后盖板总宽超出300mm是可以选用同样强度铝合金型材冷轧型材加工。铝合金型材挤压型材的技术标准必须符合gb/t6892及gb5237.1规定，铝合金型材冷轧木材的技术标准必须符合gb/t3880规定。