

## 0800D010BN4HC贺德克滤芯泵车液压滤芯

产品名称	0800D010BN4HC贺德克滤芯泵车液压滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

外泄漏会造成油液浪费，污染环境，危机人安全或造成火灾

PALL颇尔双精度齿轮箱滤芯HC8300FKS39H-YC11 双精度齿轮箱滤芯HC8300FKS24H-YC118

金风750W型风机用0080MG020BN贺德克滤芯 HYDAC液压滤芯1250486 0030 D 010 BN4HC

油动机工作滤芯1262949 0110D010BN4HC/-V 液压油滤芯300064 01.E30.10VG.30.E.P 液压站滤芯320407

液压站滤芯300300 液压站滤芯300290 液压站滤芯312426 滤芯 HCY-143483FKS18H

抗燃油滤芯HC8314FKZ16 抗燃油滤芯HC9100FKZ8Z 抗燃油滤芯HC8300FKZ16Z

抗燃油滤芯HC8314FKZ39Z 抗燃油滤芯UE619CF24 40ZB9 抗燃油滤芯HC9600FKZ13Z

PALL滤芯HC9601FDP13Z 抗燃油粗滤芯HC9600FKZ8H 油动机滤芯HC9020FKZ4Z

油动机滤芯HC9020FKZ8H 循环滤芯HC8314FKN39H PALL颇尔滤芯H754FKZ13H

风电pall滤芯HC8314FKP39H\*3um 风电pall滤芯HC8314FKS39H\*10um 风电pall滤芯HC8300FKP39H\*3um 滤

芯MEH1449RNTF10N/M50与力士乐滤芯65.1300H10XL/G40-000-B4-M以及贺德克滤芯1300R010BN4HC/-B

4-KE50之间具有互换替代的作用，主要用于风力发电站涡轮机液压系统的过滤，这三款滤芯的区别于普

通滤芯的特点在于，滤芯的内部含有一个精度稍低些的不锈钢网滤芯，确保在使用过程中滤芯堵塞，旁

通阀开启时滤芯依然可以起到一定的过滤效果，减少不必要的设备磨损、延长设备的使用寿命 部分型号

：ZL12BX—122\*80W/HC，122\*10BN/HC，122\*20BN/HC，WU—250\*180F-

J，TZX2-100\*20，LX316A，LX316B，LX316C，LXZ-630\*100F，RFB-400\*20 LX311/100 LX666A/10

LX666B/10 TLX235A TLX235B SX-40\*10等 当一个电子与中性的原子或分子碰撞时会产生更多的自由电子，

也就是说，一个电子从负极飞向正极时，由于碰撞电离，会产生连锁反应，电子数目像雪崩似的增加，

这个现象称为雪崩电离 该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品 2、石化：炼油

、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收，液体净化、磁带、光盘及摄影胶片在制造中的净化

，油田注井水及天然气除颗粒过滤

我公司生产的除尘滤筒还有一个优点就是可以清洗，能够达到循环使用 近年来，随着新技术、新材

料不断地发展，以日本的大志（Great.Ambition）株式会社，美国的汤姆森公司，毕威公司为代表，对除

尘器的结构和滤料进行了改进，使得滤筒除尘器广泛地应用于水泥、钢铁、电力、食品、冶金、化工等

工业领域，整体容量增加数倍，成为过滤面积 > 2000m<sup>2</sup>大型除尘器（GB6719 - 86类），是解决传统除尘

器对超细粉尘收集难、过滤风速高、清灰效果差、滤袋易磨损破漏、运行成本高的方案，和市场上现有

各种袋式、静电除尘器相比具有有效过滤面积大、压差低、低排放、体积小、使用寿命长等特点，成为

工业除尘器发展的新方向 标准结构特点：覆膜处理聚酯纤维/阻燃型玻璃纤维混合 宽褶距设计 超过滤顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 特殊的阻燃性能 镀锌防锈金属结构件 橡胶密封

滤材的选择：阻燃复合纤维滤材 覆膜处理聚酯纤维

应用场合：大型钢构、造船、汽车、金属加工等行业的等离子、激光切割、焊接烟尘等工况

烟草行业专用滤筒 烟草行业专用锥形滤筒 河北恒旺滤业的烟草专用滤筒，使用在各大卷烟厂和复烤厂的烟叶生产车间、烟草卷接线等处，选用的进口复合纤维滤材，在1-3微米的过滤效率达到99.999%，使用寿命为18个月 当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转 真诚地希望与您合作！

中联泵车的高压低压液压油滤芯的规格，三一，中联，大象等混凝土车泵，拖泵的高压低压滤芯

如果取两块金属，其中一块带负电，而另一块正极接地，则会形成一个空间电场

该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品 精度根据油液污染度要求具体确定 滤料采用国内先进的纤维式过滤法 现在收费取消了，转存档案明显难度变大了

(4) 滤芯寿命与过滤效率试验 采用粒子计数法测定滤芯寿命，试验时绘制压差-试验时间或压差-加灰重量的关系曲线，以达到75%旁通阀设计开启压力时的试验时间或污染物重量来表示滤芯寿命

此外还有消音器、精密滤芯、过滤器和滤油机等产品 FBX-400\*20 玻璃纤维 中联三一等 FBX-630\*10 玻璃纤维 中联三一等 ZL12BX-122/80W/HC 铜网 中联三一等 ZL12BX-122/20W/HC 玻璃纤维 中联三一等 TFX-630\*100 铜网 中联三一等 HH774206 铜网 楚天 0330D101MM 化纤 三一泵（高压）

ZL12X-122/20W/HC 纸质 大象中联等 WU-250/100F 不锈钢 中联等 LX316B 化纤 中联等 LX316A 化纤 中联等 TZX-100\*20 纸质 中联等 LXZ-800\*100F 铜网 60A60B60C NX-250\*10 化纤 60A60B60C NX-400\*10 化纤

楚天泵 用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤 2、可延长油液的使用寿命 回油管路黎明液压滤芯：各类元件在工作过程中所产生的磨粒等各种污物可以通过设置回油管路油滤而被拦截，避免再次回到油箱、再次被液压泵吸入。回油管路油滤的许可压差，根据不同压力级别，范围在0.3~0.5MPa 除尘滤芯是本公司的主打产品之一 过滤精度能够达到0.1um