

贺德克1300R010BN3HC-KB滤芯替换液压油滤芯

产品名称	贺德克1300R010BN3HC-KB滤芯替换液压油滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

公司致力于科研开发流体过滤技术、液压控制技术、电子测量技术的元件和装置，是世界***的过滤器、蓄能器、液压阀、电子产品、管夹、电磁铁、液压系统总成等产品的液压件的制造

目前该贺德克系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品

贺德克滤芯可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平，并且可延长油液的使用寿命和减少轴承磨损

如果取两块金属，其中一块带负电，而另一块正极接地，则会形成一个空间电场 3、减少轴承磨损

主要参数及特点 用于保护液压系统中特定元件，安装于中压管路中需保护元件的上游，以滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度，并使元件正常工作

风电滤芯MEH1449RNTF10NM50的技术参数：过滤精度：10微米 过滤材料：玻璃纤维丝

内芯的过滤精度：50微米 内芯的过滤材料：不锈钢金属网 隆齐过滤互换替代风电滤芯型号推荐：

滤芯MEH1449RNTF10N/M50 力士乐滤芯65.1300H10XL/G40-000-B4-M

贺德克滤芯1300R010BN4HC/-B4-KE50 颇尔滤芯HC8300FKS39H-YC11

贺德克滤芯2600R010BN4HC/-B4-KE50 颇尔滤芯HC8300FKS24H-YC11 回油滤油器滤芯RFB-630 × 10-C

风电齿轮箱滤芯HC8300FKS39H-YC11A 风电齿轮箱滤芯HC8300EOJ6H-YC11B

风电齿轮箱滤芯FD70B-602000A014 风电齿轮箱滤芯FD70B-602000A015 风电齿轮箱滤芯FD70B-602000A016

精密液压油滤芯说明: 供应ULTRAFILTER超滤滤芯

PE02/05、PE03/05、PE03/10、PE04/10、PE04/20、PE05/20、PE05/25、

PE07/25、PE05/30、PE07/30、PE10/30、PE15/30、PE20/30、PE30/30、PE30/50、

SB02/05、SB03/05、SB03/10、SB04/10、SB04/20、SB05/20、SB05/25、

SB07/25、SB05/30、SB07/30、SB10/30、SB15/30、SB20/30、SB30/30、SB30/50、

FF02/05、FF03/05、FF03/10、FF04/10、FF04/20、FF05/20、FF05/25、

FF07/25、FF05/30、FF07/30、FF10/30、FF15/30、FF20/30、FF30/30、FF30/50、

MF02/05、MF03/05、MF03/10、MF04/10、MF04/20、MF05/20、MF05/25、

MF07/25、MF05/30、MF07/30、MF10/30、MF15/30、MF20/30、MF30/30、MF30/50、SMF02/05、SMF03/

05、SMF03/10、SMF04/10、SMF04/20、SMF05/20、SMF05/25、SMF07/25、SMF05/30、SMF07/30、SMF10/

30、SMF15/30、SMF20/30、SMF30/30、SMF30/50、

AK02/05、AK03/05、AK03/10、AK04/10、AK04/20、AK05/20、AK05/25、

AK07/25、AK05/30、AK07/30、AK10/30、AK15/30、AK20/30、AK30/30、AK30/50、P-SRF02/05、P-

SRF03/05、P-SRF03/10、P-SRF04/10 感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如精密液压油滤芯价格、精密液压油滤芯规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供*满意的服务!贺德克HYDAC滤芯高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁,可延长液压系统寿命;低压系列滤芯还设有旁通阀

目前该贺德克系列产品是美国,德国,英国、意大利等国同类产品的替代品

7、铁路内燃机及发电机:润滑油及机油的过滤

流动疲劳特性应按ISO3724—90标准进行10万次循环的疲劳试验

6、铁路内燃机及发电机:润滑油及机油的过滤 执行标准编辑 ISO2491 滤芯 - 抗破裂实验 ISO2492 滤芯 - 结构完整性实验 ISO2493 滤芯 - 材料与液体相容性实验 ISO3723 滤芯 - 端向负荷实验方法 ISO3724 滤芯 - 滤芯疲劳特性的测定 ISO3968 滤芯 - 压差流量特性的测定 技术参数

滤材:玻璃纤维,不锈钢网,木浆滤纸 过滤精度:1um~100um 工作压力:21bar~210bar

密封材料:丁晴橡胶圈,氟橡胶圈 工作介质:一般液压油 工作温度:-10~+100 产品应用领域

工程机械 叉车 高空作业平台 建筑及建设 农业-农用机械 卡车-液压动力系统 液压支架-

液压升降系统、矿山移动设备 注塑机-液压传动系统 纸浆和造纸厂 石油化业-烃加工 化业-化学处理 发电-

风力发电液压系统 钢铁和重金属冶炼-高炉炼铁液压系统 制药-动力控制系统