

盒式光分路器盒

产品名称	盒式光分路器盒
公司名称	宁波东大通信科技有限公司
价格	28.00/只
规格参数	
公司地址	浙江省慈溪市横河工业园区
联系电话	86-057466383338 13884448842

产品详情

主要特点：

1箱体采用冷轧板和ABS材质制成，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

2门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

3工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

4具有临时尾纤存储区域

5支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

6.大气压力:70Kpa-106Kpa

7.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B

8.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB

9.插拔耐久性寿命>1000次

10.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

11.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

三：适用性指标:

1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;

2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

4前面操作，安装迅速方便

5分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

6配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装4台1：4/1：8或2*8/2*16插片式PLC分光器，

7在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形