壁挂式分光路器箱

产品名称	壁挂式分光路器箱
公司名称	宁波东大通信科技有限公司
价格	36.00/只
规格参数	
公司地址	浙江省慈溪市横河工业园区
联系电话	86-057466383338 13884448842

产品详情

挂墙式分路器箱（防雨型）尺寸：450×500×130

挂墙式分路器箱（室内型-01）尺寸：505×440×155

挂墙式分路器箱（室内型-02）尺寸：450×450×125

分光器机箱用于安装光分路器，分光安全、方便。模块可整体取出操作，施工、维护便捷；安装方式同接续模块可方便在现有的ODF设备商进行分光，减少网络建设成本；安全的光纤曲率半径保护机构。采用优质冷轧钢板、静电喷涂室外防水粉末。门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装。 工作温度：-40℃～+80℃，储存温度-40℃～+80℃。箱体可提供二根12芯光缆进出及最多72根入户皮线光缆进出，也可选配多根光缆进出。在FTTH应用中，光缆进出分线箱后，经过与尾纤熔接，分支器发光，经过最多72个识配器连接、调度、配线，再通过尾纤与皮线光缆冷或热熔进入用户ONU。 光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后直接与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。 可以安装1：32分光器或多个小分光比分支器，单个分光模块尺寸不大于120mm×80mm×18mm。 箱内安装有一个普通12芯熔纤盘及三个24芯皮线光缆专用熔接盘，满足一条12芯普通光缆和64条皮线光缆的冷、热熔接需求，箱体内预留有入户皮线光缆的存储空间。 可以安装72个SC、FC、ST等多种适配器，方便操作、维护。 支持分歧接续方式。盒体内配皮线光缆专用24芯熔纤盘，适合1根配线光缆和72根皮线光缆的接续（冷接或熔接皆可）。 箱体出口处的皮线光缆专用卡槽设计新颖，安装稳固、操作方便快捷。