

# 壁挂式电缆交接箱

产品名称	壁挂式电缆交接箱
公司名称	宁波东大通信科技有限公司
价格	288.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省慈溪市横河工业园区
联系电话	86-057466383338 13884448842

## 产品详情

1.1用途 GXF5-9型室外光缆交接箱主要用于通信光缆出局后至各光分配节点的连接、分配和高度。本产品提供安全可靠、灵活机动的光纤线路管理，适用于各种光通信网络，尤其适合于用户光纤接入网工程。

1.2结构 GXF5-9型室外光缆交接箱由外箱体、内部金工件、熔接配线一体化模块、熔接模块、光缆固定保护装置及附件组成。箱体正面配置24套熔接配线一体化模块。

说明：箱体底部可配置直通模块，

1.3主要特点 1.3.1 箱体介绍 不锈钢箱体

Ø 使用寿命长---箱体采用不锈钢制作，彻底解决箱体老化开裂问题，使用寿命长达30年以上。 Ø 适应最恶劣的环境---能适应多变的气候，恶劣的工业环境、侵蚀的化学剂、高强度的紫外线以及机械压力变化的全天候使用环境。 Ø 防雨、防雪、防尘、防虫害---箱体密封条采用耐老化、耐化学剂、回弹性强的硅橡胶高性能发泡密封条，能有效防雨、防尘、防止昆虫进入。 Ø 安全、可靠---箱体门锁结构上采用三点式锁定，门锁采用防水型手动锁（并配有钥匙），弹起式开启手柄，无需外加辅助机构。

1.3.2 设备特点 1、箱体采用双层结构，内放保温层。表面静电喷塑处理，造型简洁大方，能起到隔热、耐腐蚀、防水作用，密封性能可达IP65级要求。 2、本设备适用于室外落地式安装，配有安装底座。 3、本设备有调线部分、存储部分、直接熔接部分、光缆的开剥、固定、接地等部分组成。 4、调线部分采用抽屉式托盘结构，集熔接、盘储、配线为一体，简单明了，既保证了光纤的曲率半径，又大大简化了工程维护工作量。 5、适配器采用倾斜、卡式安装，操作快捷方便，传输损耗低，避免光传输时可能对眼睛造成的伤害，卡座可安装FC型、SC型、ST型适配器。

6、存储部分可存储多余的跳纤，空间大，盘绕方便，曲率半径大于40mm。

7、直接熔接部分的熔接盘为抽屉式结构，使用简单，操作方便。

8、光缆固定简单牢固，接地保护安全可靠，并可集中导出，操作方便。

9、适用于普通光缆，也适用于带状光缆。 1.4 主要技术性能指标

1.4.1使用条件：环境温度：-40 ~ +60 ；

环境湿度： 95%（+40 时）；大气压力：70kPa~106kPa；

1.4.2连接器衰减（插入、互换、重复） 0.3db；

1.4.3回波损耗：APC型 60db，UPC 50db，PC型 45dB；1.4.4连接器插拔耐久性寿命>1000次；

1.4.5箱体防护等级：IP65级；1.4.6阻燃：符合GB5169.7实验A要求；

1.4.7绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^8 \text{ M} / 500\text{V (DC)}$

1.4.8耐电压：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于3000V (DC) /1min；

1.4.9机械强度：各表面承受垂直压力>980N，门打开后最外端承受垂直压