## 不锈钢实验室边台、全钢实验室边台、钢木实验室边台、铝木实验室

产品名称	不锈钢实验室边台、全钢实验室边台、钢木实验 室边台、铝木实验室
公司名称	深圳格林威环境技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽留仙洞大厦1010室
联系电话	0755-26614363 13570808288

## 产品详情

产品名称:实验室边台实验室边台的选择:不锈钢实验室边台、全钢实验室边台、钢木实验室边台、铝木实验室边台、全木实验室边台等;

实验室边台台面:实心理化板、环氧树脂板、大理石台面、不锈钢台面等;

标准钢木结构实验室边台配置: C-Frame主架:40×60×2.0mm方钢管,表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂喷涂,化学防锈处理,耐酸碱腐蚀,承重性能好,使用寿命长。 试剂架立柱:2.0mm优质冷轧钢板折弯、冲孔,表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂喷涂,化学防锈处理,耐酸碱腐蚀,每10mm有一调节孔位。 试剂架层板:12mm钢化玻璃,四周车边处理,光滑,不伤手,配玻璃托板及钢板折弯挂钩,可根据舒适要求自由调整高度;边缘配Ø12mm不锈钢管,以防止试剂瓶跌落。外型设计美观大方、实用。

台面:采用实验室专用耐腐蚀台面,抑菌、易清洁,操作面前缘上边经圆滑处理,美观且光滑不伤手。 门板:采用18mm厚优质中纤板,贴灰白色三聚氰胺板,所有断面经优质PVC封边防水处理,四边倒角圆 滑处理。 柜身:16mm厚双面灰色三聚氰胺板;所有断面经优质PVC封边防水处理,所有板件采用拆装 式三合一连接,结构稳固,承重性能好且易于拆迁,利于在实验室这个特殊的工作环境使用。