

哪里可以做氢脆检测，镀锌钢板耐火极限测试

产品名称	哪里可以做氢脆检测，镀锌钢板耐火极限测试
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

哪里可以做氢脆检测，镀锌钢板耐火极限测试

镀锌钢板耐火极限多长时间

看钢板的厚度，若是未刷防火涂层，也就几分钟到几十分钟。

镀锌钢板厚度包括基板厚度和涂层厚度。按照我国建筑工程规范规定，通常厚度在0.35至1.75毫米之间，按照不同用途有不一样的型号，高26#用在消防防火，镀锌钢板厚度不可少于1毫米，加内带防火棉总厚度不可少于4毫米，涂层通常是0.02毫米左右。按照厚度不同国家允许厚度的上下公差达0.04至0.06毫米。

镀锌钢板主要特性

用途比较广泛，关键用在小家电制品，必须优良外观的部件，但跟SECC比起来，其价格贵一点，所以许多厂家为了节约成本均改用SECC。

锌花的大小以及锌层厚度就可以代表镀锌品质的优劣，越小和越厚的越好。厂家也能增加耐指纹处理。还有就是可经过它镀层进行区分，比如：Z12，代表双面镀层量总和120克/毫米。

镀锌钢板的特点

镀锌可以有效的预防钢材腐蚀，延长利用时间。镀锌薄钢板(厚度在0.4到1.2毫米)也叫镀锌铁皮，俗称白铁皮。镀锌钢板广泛使用在建筑、车辆、家电以及日用品等领域。

中国厂家制造的热镀锌钢板均由建材、轻工、农业以及交通等领域为重点对象。因为受到现有热镀锌装置要求、工艺技术和原板性能的限定，实际生产可供汽车领域利用的镀锌板极少。