

瑞安打水井 瑞安厂房深水井施工 瑞安周边打井电话号码

产品名称	瑞安打水井 瑞安厂房深水井施工 瑞安周边打井电话号码
公司名称	航通钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	
公司地址	浙江地区联系电话13065806718
联系电话	13065806718 13041884018

产品详情

井壁可选用砖、石等资料砌成。南阳打井队井底以上高约1m的井壁，外周充填厚30-60cm的沙砾，以利地下水进入；离地上1-3m的井壁，周围应以粘土或水泥填实，内面用水泥沙浆抹，以防污水进入井内。井台用不透水资料，半径1-3m，以便于排水。井栏一般高出地上0.3-0.5m，以避免污水溅入和地上垃圾尘土等被风吹入井内，并确保取水便利和。井口Z好设盖，如能修井棚或围墙，则可避免禽畜挨水井。共用井应设共用桶，并坚持桶底清洁。主张尽可能做成密封井，设备手压或脚踏式或电动式抽水泵，既便利取水，又可避免污染。井水的：井水需用漂澄清液，是肠道流行症盛行。

- 1、孔壁校核 下井管前，应对钻孔孔壁，孔径、孔深进行校核，查明孔壁是否规则圆滑，发现有缩径等不规则孔壁时及时修整，以保证后续工序的顺利实施，并实测孔深。
- 2、换浆 用稀浆或清水孔底，自下而上将原成孔时的浓浆换出孔。当井内返上泥浆与的稀浆水的浓度基本相同时，换浆即已完成。
- 3、下管 下管按技术要求进行。要安装井管找中器，焊工作业，并加焊2-4块拉板，必要时管内须加浮板，管底用钢板焊封。
- 4、填砾料 将选好的砾料投入井管过滤器及孔壁之间的环状空间内。根据地质技术要求和地层情况选用静止投砾法，管外投砾法，抽水填砾法等工艺。
- 5、止水 常用为粘土球止水法。保证粘土球，并保证分层填入，逐层填满，填实。
- 6、洗井 洗井的目的是钻井中孔内岩屑等对含水层的封堵，同时滤水管周围含水层中泥浆、粉、细砂等沉淀，以保证含水层通畅。
- 7、抽水试验 井孔在验收前，进行简易抽水试验，测定井的实际可开采水量，在开泵后30min取水样测量含沙量和进行水质分析采样。而后编写凿井工程报告。

深井广泛适用印染、电镀、化工、橡塑、、机械冷却、畜牧养殖、生活饮用等。降水井施工简介1.大口径井点降水【深井降水】，降水深度60米。2.轻型井点降水【插钢管真空降水】，降水深度7米。3.小井点降水。具体施工方案可根据现场平面图以及客户要求来决定。降水井施工服务项目地铁轻轨、市政道路、人防工程、地下室、大型基坑、管道深埋等下井管前应校正孔径、孔深和测斜。