

# 垂直流超净工作台

产品名称	垂直流超净工作台
公司名称	深圳格林威环境技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽留仙洞大厦1010室
联系电话	0755-26614363 13570808288

## 产品详情

垂直流超净工作台

产品型号：960

所在地：广东深圳

产品描述：

超净工作台制造专家！

垂直流超净工作台配置:

采用超薄型无隔板过滤器,过滤效率可达静态百级。将静压箱尺寸缩到最小,再配以不锈钢台面和玻璃侧挡板使整顿秩序个工作区显得宽敞明亮。垂直流超净工作台采用可调风量送风系统轻触型开关调节风速,使超净工作台工作区风速处于理想状态风机采用直驱式高效离心风机,具有长寿命、低噪声、免维护、震动小。

配方便拆卸式大风量预过滤粗效过滤器,更好地保护超净工作台高效过滤器,且保证超净工作台风速。

可根据工艺要求,本超净工作台可单台使用,也可将多台串联组成100级超净流水装配生产线;配装压差表,明确指示高效过滤器两侧的压差,以便提醒更换高效过滤器。

联系人：黄工 手机：15818688228 网址：www.greenway.net.cn E-

mail:szgreenway@139.com 电话：0755-26614363 传真：0755-26702916 QQ1847511731

垂直流超净工作台技术参数:本产品接受非标定做！

项目	单人垂直超净工作台	小双人垂直超净工作台	大双人垂直超净工作台
外形尺寸W × D × Hmm	1000 × 780 × 1800	1200 × 700 × 1800	1500 × 700 × 1800
工作尺寸W × D × Hmm	900 × 650 × 600	1100 × 650 × 600	1400 × 650 × 600
洁净等级	百级@美国联邦标准		
额定风量m <sup>3</sup> /h	1200	1800	2300
平均风速	0.3-0.6m/s		
过滤效率	H13-H14		
照度	300IX		
功耗	280W	405W	490W
噪音	65dB	65dB	65dB
电源	220V/50HZ		
日光灯规格及数量	20W × 1	30W × 1	40W × 1
材质	超净工作台箱体为冷板喷塑（不锈钢），台面为砂光不锈钢		

垂直流超净工作台有多种型号，可根据客户实际需求订做

另承接电子、食品、光学、精密仪器、手术室、生物制药、药包材、保健品、食品、制水等行业10-300000级净化工程。