建筑沙 水洗分目沙

产品名称	建筑沙 水洗分目沙
公司名称	鹏龙矿产品加工厂
价格	70.00/吨
规格参数	
公司地址	石家庄灵寿县伍河工业区
联系电话	0311-82588533

产品详情

建筑河沙 鹏龙河沙：天然河砂
供应建筑河沙、水洗河沙、烘干河沙、分目河沙、滤料河沙、

批发河沙 建筑工地用河沙 中砂 细沙 粗砂 分目水洗河沙河砂没有味

手机 15133494948 qq1170083938 海砂有盐味 一、河沙形成特点：
河砂颗粒圆滑,比较洁净,来源广； 山砂与河砂相比有棱角,表面粗糙,含泥量和含有机杂质较多；
海砂虽然有河砂的优点,但常混有贝壳碎片和含较多盐分.大部分海砂含有过量

氯离子,会腐蚀钢筋混凝土当中的钢筋,最终导致建筑结构的破坏,在一定程度上会缩

短建筑物的安全使用寿命。 二、分目河沙规格： 河沙4-8目 河沙8-16目 河沙10-20目 河沙20-40目
河沙40-70目

三、河沙在建筑工地的技术要求：
在混凝土中起骨架或填充作用的粒状松散材料。分粗骨料和细骨料。粗骨料包括卵石

、碎石、废渣等，细骨料包括中细砂，粉煤灰等。 粒径大于4.75 mm的骨料称为粗骨

料，俗称石。常用的有碎石及卵石两种。碎石是天然岩石或岩石经机械破碎、筛分制

成的，粒径大于4.75 mm的岩石颗粒。卵石是由自然风化、水流搬运和分选、堆积而

成的、粒径大于4.75 mm的岩石颗粒。卵石和碎石颗粒的长度大于该颗粒所属相应粒

级的平均粒径2.4倍者为针状颗粒；厚度小于平均粒径0.4倍者为片状颗粒（平均粒径

指该粒级上、下限粒径的平均值）。 河沙在建筑行业的技术指标：
建筑用卵石、碎石应满足国家标准gb/t 14685－2001《建筑用卵石、碎石》的技术要

求。 粒径4.75 mm以下的骨料称为细骨料，俗称砂。砂按产源分为天然砂、人工砂两

类。天然砂是由自然风化、水流搬运和分选、堆积形成的、粒径小于4.75 mm的岩石

颗粒，但不包括软质岩、风化岩石的颗粒。
天然砂包括河砂、湖砂、山砂和淡化海砂。人工砂是经除土处理的机制砂、混合砂的

统称。 四、混凝土河沙的规范要求：
《水工混凝土施工规范2012》对细骨料（人工砂、天然砂）的品质要求：
1、细骨料应质地坚硬、清洁、级配良好；人工砂的细度模数且在2.4～2.8范围内,天

然砂的细度模数宜在2.2～3.0范围内。使用山砂、粗砂、应采取相应的试验论证。
2、细骨料在开采过程中应定期或按一定开采的数量进行碱活性检验，有潜在危害时

期，应采取相应措施，并经专门试验论证。
3、细骨料的含水率应保持稳定，人工砂饱和面干的含水率不宜超过6%，必要时应采

取加速脱水措施。