

防烟风管耐火检测 南通市消防检测中心

产品名称	防烟风管耐火检测 南通市消防检测中心
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	通风管道:耐火极限 专业服务:方便快捷 检测标准:GB/T17428
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

2.1.15 排烟阀 smoke damper 安装在机械排烟系统各支管端部（烟气吸入口）处，平时呈关闭状态并满足漏风量要求，火灾时可手动和电动启闭，起排烟作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。

2.1.16 排烟口 smoke exhaust inlet 机械排烟系统中烟气的入口。

2.1.17 固定窗 fixed window for fire forcible entry 设置在设有机械防烟排烟系统的场所中，窗扇固定、平时不可开启，仅在火灾时便于人工破拆以排出火场中的烟和热的外窗。

2.1.18 可熔性采光带（窗） fusible daylighting band 采用在120 ° C150 ° C能自行熔化且不产生熔滴的材料制作，设置在建筑空间上部，用于排出火场中的烟和热的设施。

2.1.19 独立前室 independent anteroom 只与一部疏散楼梯相连的前室。

2.1.20 共用前室 shared anteroom （居住建筑）剪刀楼梯间的两个楼梯间共用同一前室时的前室。

2.1.21 合用前室 combined anteroom 防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用时的前室。