

生产供应塔式起重机（塔吊）

产品名称	生产供应塔式起重机（塔吊）
公司名称	湖南大汉至诚建设机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	起重机类型:塔式起重机 品牌:三力 型号:QTZ63（5510）
公司地址	湖南省益阳市沅江市经济开发区
联系电话	0737-2815788 15907373651

产品详情

起重机类型	塔式起重机	品牌	三力
型号	QTZ63（5510）	最大起重量	6（t）
额定载重量	6（t）	最大提升高度	151（m）
额定起重力矩	680（kNm）	跨度	55（米）

qtz63(5510)塔式起重机 该机为水平臂架、小车变幅、上回转液压顶升式起重机。该机各项性能参数及技术指标均达到或优于国家标准。最大工作幅度为55m，独立式起升高度为40.5m,附着式起升高度可达151.2m,额定起重力矩680kn·m.

该机参数先进,性能优良可靠,采用双速单滑环绕线转子涡流制动特种电机，较常规变极调速电机大大降低了电流和惯性冲击，显著提高了接触器的寿命，确保机构具有较好的平稳性和可靠性，造型美观、质量精良，结构简单实用，设有先进的安全装置，维修方便，使用安全，价格合理，是广大建筑企业理想的建筑施工机械。

额定起重力矩	kn·m	680
最大起重量	t	6
工作幅度	m	3-55
起升高度	独立式	40
	附着式	151.2
起升速度	二倍率	m/min 80/40/7
	四倍率	40/20/3.5
回转速度	r/min	0.637
变幅速度	m/min	44/22
顶升速度		0.4
最低稳定下降速度		7
整机	底架	m 8×8
外型		

心寸	整机	独立式	51.092	
		附着式	160.892	
	高度			
	吊臂端头至			55.81
	回转中心			
	平衡臂尾部至回转中心			12.39
整 机 自 重	结构重	独立式	t	39.24
		附着式		71.92
	平衡重			14.7
电机总量			kw	31.2(不包括顶升机构)
允许工作温度				-20-+40
供电参数			50hz	~ 380v ± 10%