环氧富锌漆、环氧富锌底漆

产品名称	环氧富锌漆、环氧富锌底漆
公司名称	洛阳市重科防腐工程有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	
公司地址	偃师市诸葛镇道湛村
联系电话	86-037967410568 15036363566

产品详情

Zk-h06-1环氧富锌底漆

组成与特性：由锌粉、环氧树脂和聚酰胺固化剂等配制而成的双组份防锈底漆,漆膜中锌粉含量高,具有阴极保护作用,且漆膜干燥快、附着力强、耐油,能与大多数防锈漆面漆配套,当干膜厚度达到20nm时不影响焊接性能,锌蒸汽符合国家环保标准。

应用范围：作钢板流水线中钢板抛吵后的保养底漆,保养期约九个月。也可作船舶、桥梁、贮罐、港口机械、重型机械、石油开采、矿中设备等钢结构件重防腐蚀体系中的防锈底漆。

主要技术参数：

颜色：无光、灰色

比重：约2.1kg/l

理论使用量：作保养底漆约100g/㎡,防锈底漆180g/㎡,重防腐蚀涂料约400g/㎡湿膜厚度：380μ

湿膜厚度：作保养底漆40μ防锈底漆80μ

干膜厚度：作保养底漆20μ,防锈底漆40μ

配比：甲组分：乙组分=10:1
熟化时间：25°C 20-30min

适用期：25°C 3h

涂装方法：高压无空气喷涂、刷涂、滚涂

稀释剂：702稀释剂

干燥时间：25°C，表干：1h，实干24h，完全固化7d

涂装间隔：25°C,16h

后道配套涂料：环氧、乙烯、氯化橡胶及聚氨脂类漆

贮藏期：12个月

详细了解请登录：http://www.lyzkff.com或致电：13693834672王先生