

RSR系列储能螺柱焊机

产品名称	RSR系列储能螺柱焊机
公司名称	泰州市裕泰电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	泰州市海陵区吴陵北路68号
联系电话	86-052386330266 15365638155

产品详情

RSR系列储能螺柱焊机

焊接方式：螺柱焊

用途及特点

：应用恒流充电控制技术，抗电网波动能力强，主机耐用性高；电容器的充电电压稳定度高，储能电容器，在长期工作中，电容量的变化很小，保证了电容器贮存能量的一致性，为焊接质量的稳定性提供了可靠保证；充放电互锁，具有电容器过压保护，确保焊工及设备的安全

出色的焊接性能

：具有焊接时间极短、效率高，热影响极小，工件不易变形，节能、操作简便的特点，适合薄板焊接。

使用范围广

：可用于各种钢铁及其它合金螺柱在中、薄厚度的板材、管材上的焊接；可焊接碳钢、铝、铜及许多异种金属。广泛应用于机箱、电气柜、工业电器、家用电器、铝幕墙、装饰装修、造船、高速列车、地铁车厢制造等行业。

使用简便

：带控制功能显示，操作简单，调节方便。焊枪采用防碎加强材料，体积小，重量轻，移动方便、夹头

换装快捷，操作简便。

技术参数：

型号	RSR-1600	RSR-2500
输入电源（电压/相数/频率）	220V ± 15%,1-ph , 50Hz	220V ± 15%,1-ph , 50Hz
额定输入电流	20.5A	20.5A
工作电压调节	20-190V	20-190V
可焊螺柱直径	低碳钢，不锈钢M2~M8铝合金M2~M10	低碳钢,不锈钢 M2 ~ M10铝合金 M2 ~ M8
电容器容量	66000uF	99000uF
焊接生产率（个/分钟）	10~20	10~20
净重	24kg	25kg
外形尺寸（mm）	380 × 200 × 525	380 × 200 × 525