

冷水高压清洗机_HD 10-25-4S

产品名称	冷水高压清洗机_HD 10-25-4S
公司名称	上海洁尘机电设备工程有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤华严开发区沪发路200号
联系电话	021-57460146 18916268693

产品详情

概述

直立式冷水高压清洗机，枪上可直接调节压力和水流量的伺服喷枪，压力控制开关，带软护套的引发枪，轴向旋转的不锈钢枪杆，大清洁剂箱，构架由一体化高强度塑料制成。

产品描述与应用

凯驰公司推出的hd 10/25高压清洗机以其每小时1000升的出水量和高达250巴的工作压力创造了清洁新标准。此款可移动式冷水高压清洗机不仅凭借优良的性能数据成为同类产品中的翘楚，更因采用了多项创新技术而在配备、操作舒适度、使用寿命和清洁效率上远远超过了同系列的前期产品。

节省空间的附件存放 各种挂钩和存储仓可将喷嘴、电线及带水枪的枪杆直接存放在机器上。清楚明了的指示灯显示 电机保护电子二极管指示灯1不仅可提供电机工作状况信息，更可在发生故障时显示故障原因。油位2和工作压力3也可很方便地从外部进行检查。机动灵活的整机移动 hd 10/25的直立式造型不仅占地小，而且操作非常灵活。坚固的橡胶轮胎（直径300毫米）使上下楼梯也能轻松自如。

富于人性化的水枪扳动扳机使操作更加舒适

易于扳动的水枪更加符合人体工程学原理，也因此保证了最佳操作舒适度。 伺服压力控制器软把手，已经在申请专利 *无疲劳操作

提起水枪和扳动扳机所需的力量明显减轻，即便长时间工作，也无疲劳感。 *简单精确的调节

新型凯驰伺服压力控制器使操作者可以很舒适地通过水枪对水流量和工作压力进行调节。

伺服压力控制器的磁芯确保了该控制器极长的使用寿命。 可靠性高 超长使用寿命

*正是在那些通常对产品要求极高的专业应用场合，hd

10/25的超长使用寿命和极高的可靠性为清洁提供了最佳保证。 *电子监控系统 hd 10/25的电机/泵系统已通过电子装置进行保护。一旦出现故障，如泄漏、电压过高/过低或电相出问题等，该机器会自动准确关机。 *hd 10/25的使用寿命长，这主要归功于以下几点特性： -

可抗清洁剂腐蚀的黄铜气缸头带有不锈钢的吸水/出水阀 - 不锈钢柱塞带陶瓷轴套 -

四极三相电机采用空气冷却和水冷相结合的冷却方式（电机产生的热量可使水温升到30oc）。

细网水过滤器 集成水过滤器中带有孔径为100 μ m的极细过滤网，可保护高压泵不受进水中杂物的污染

。该过滤网便于拆卸和清洗。广泛使用于工业、商业、保洁公司、环卫等。

标准备件

带10米高压管的伺服引发枪，带发光二极管显示的电机保护系统，1050毫米轴向旋转不锈钢喷枪杆，6升清洁剂箱，润滑油显示窗，大水流量，压力控制开关，凯驰专利高压管防缠绕设计，三孔无接触旋转喷嘴0度/25度/40度。

技术参数

电源供应 相/伏/赫兹	3/400/50
水流量 (可调) l/h	500-1000
压力 (可调) 巴/兆帕	30-250/3-25
最大进水温度 摄氏度	60
连接负载 千瓦	9.2
机器重量 公斤	62
尺寸(长*宽*高 毫米)	560*500*1090