

北京316不锈钢调节阀输送管线本地仓库

产品名称	北京316不锈钢调节阀输送管线本地仓库
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

北京316不锈钢调节阀输送管线本地仓库北京316不锈钢调节阀输送管线本地仓库

4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。(3)耐腐蚀性

7、形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。(1)阀芯形状结构

重量轻:本体采用**球墨铸铁制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%，安装维修方便。(2)耐磨损性

缺点:密封面之间易引起冲蚀和擦伤，维修比较困难。外形尺寸较大，开启需要一定的空间，开闭时间长。

闸阀的种类:按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀，楔式闸板式闸阀又可分为:单闸板式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。(5)防止闪蒸和空化 重量轻:本体采用**球墨铸铁制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%，安装维修方便。调节阀按行程特点可分为：直行程和角行程。直行程包括：单座阀、双座阀、套筒阀、笼式阀、角形阀、三通阀、隔膜阀；角行程包括：蝶阀、球阀、偏心旋转阀、全功能超轻型调节阀。