

1GBT逆变CO₂气保焊与手工两用焊机

产品名称	1GBT逆变CO ₂ 气保焊与手工两用焊机
公司名称	泰州市裕泰电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	泰州市海陵区吴陵北路68号
联系电话	86-052386330266 15365638155

产品详情

1GBT逆变CO₂ 气保焊与手工两用焊机

性能特点及用途

- 一、软开关启动，整机效率高，功率因数校正技术，功率因数高送丝机电缆长度可达30米，气管、电缆均采用快速连接器，拆卸方便，机动性强，更适合远距离作业；
- 二、适用实芯/药芯焊丝焊接；还可作手工焊机使用；
- 三、焊接变形小，成形好；
- 四、电流电压连续可调，调节范围宽，焊接熔敷率高，负载持续率高；
- 五、可连续焊接；
- 六、适用行业：船舶、储罐、钢结构、桥梁。

参数

数据 型号	NB-270	NB-350	NB-500	NB-630
-------	--------	--------	--------	--------

项目				
额定输入电压V	三相380			
额定输入功率KVA	8	14.4	25	35.8
额定输入电流A	12	22	38	54
额定输出电流A	60-270	60-350	60-500	80-630
适用焊丝范围	0.8-1.0	1.0-1.2	1.0-1.6	1.2-1.6
使用焊条直径	2.5-5	2.5-6	2.5-8	3.2-8
额定输出电压V	17-27	17-31	17-39	18-44
满载效率	89 %			
功率因数	0.95	0.87	0.87	0.87
额定负载秩序率	60 %			
重量KG	30	40	47	58
外形尺寸(包装)mm	687 × 400 × 610			