

LFLEX TORSION FRNC替代Lapp风能电缆

产品名称	LFLEX TORSION FRNC替代Lapp风能电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	5.21/米
规格参数	品牌:埃因 材料:无卤橡胶 电压:300/500V
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

耐低温，耐油电缆，适用于扭转负载的柔性应用，无卤 - 0.6/1 kV

LFLEX TORSION FRNC : UL : cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II，动力 + 控制电缆 0.6/1 kV，风力涡轮机跨接系统扭转，-40 ° C/+90 ° C，HFFR/LS0H，防紫外线 +耐臭氧

抗扭、具有低温柔性、耐油性，用于跨接区域

无卤、高度阻燃、低烟密度

应用范围

固定安装或移动应用

风力发电机中的扭转应用

产品特性

抗扭转 $\pm 150^\circ /m$ 在风力发动机内的水滴回路中

耐海水侵蚀，耐多种油类，符合EN 60811-404和UL OIL RES I+II

燃烧性能：- 无卤 (IEC 60754-1)；- 低腐蚀性 (IEC 60754-2)；- 低烟雾浓度 (IEC 61034-2)；- 高阻燃 (IEC 60332-3-24 或 -25；IEC 60332-1-2)

产品结构

超细多股裸铜丝绞合导体

芯线绝缘：聚烯烃混合物

可选整体屏蔽 (D 版本)，用于借助镀锡铜线缠绕抑制电磁干扰

外护套为无卤特殊混合物，黑色 (RAL 9005)