

双屏蔽3+3电缆2YSLCY-J变频器电缆

产品名称	双屏蔽3+3电缆2YSLCY-J变频器电缆
公司名称	上海埃因电线电缆厂家
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因电缆 型号:2YSLCY-J
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	17621745695 17621745695

产品详情

电缆优势

双屏蔽

保护导体分为三部分，改善了EMC特性

裸铜绞线，细线，符合DIN VDE 0295 等级5 / IEC 60228 等级5

芯线绝缘：PE

核心标识：棕色、黑色、灰色、绿黄色（三分之一）

保护导体：GN-GE一分为三（3+3线结构）

以佳绞距绞合的芯线

1. 筛选：塑料层压铝箔（St）
2. 屏蔽：镀锡铜丝编织，覆盖率约85%

外护套：特种PVC

护套颜色：透明

长度标记：以米为单位

特征

生产中使用的材料不含硅和镉，也不含油漆润湿不良物质

对称的 3-PLUS 结构（三个保护导体均匀绞合在拱肩上）与 4 线版本相比具有改进的 EMC 特性

佳屏蔽可实现变频器的无干扰运行

耦合电阻小，电磁兼容性好

由于 PE 芯绝缘和低屏蔽电容，单个芯的低工作电容可实现低损耗电力传输

基于 DIN VDE 0250 的变频器电机连接电缆

温度范围 移动 +5 ° C 至 +70 ° C

不移动 -40 ° C 至 +70 ° C

标称电压 交流 U₀ / U 600/1000 V

大允许工作电压 交流电 (AC) 线/地 700V

三相 (AC) 线/线 1200V

直流电 (DC) 线/地 900V

直流电 (DC) 线/线 1800V

测试电压线/线 4000V

耦合电阻 见数据表

小弯曲半径 移动 <12 毫米：10 倍外径

移动 >12 毫米：15 倍外径

未移动 4 倍外径