

# 三相铜芯SCB10-1000KVA/35KV干式变压器，SCB10级35KV干式变压器厂家定制直发

产品名称	三相铜芯SCB10-1000KVA/35KV干式变压器，SCB10级35KV干式变压器厂家定制直发
公司名称	江苏巨力电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:SCB10-1000KVA/35KV 连接组别:Dyn11 额定电压:35KV/0.4KV
公司地址	徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号
联系电话	13382687071 13382687071

## 产品详情

符号含义：

产品概述：干式变压器的产量已经占据配电电力变压器产量的20%以上，在成套变电站中，干式变压器已经占80~90%。由于干式变压器具有抗短路能力强、维护工作量小、运行效率高、体积小、噪音低等优点，常用于防火、防爆等性能要求高的场所。

产品类型：

开启式：是一种常用的形式，其器身与大气直接接触，适应于比较干燥而洁净的室内，（环境温度20度时，相对湿度不应超过85%），一般有空气自冷和风冷两种冷却方式。

封闭式：器身处在封闭的外壳内，与大气不直接接触（由于密封、散热条件差，主要用于矿用，属于防爆型）。

浇注式：用环氧树脂或其它树脂浇注作为主绝缘，它结构简单、体积小，适用于较小容量的变压器。

目前，市场上应用较多时环氧树脂浇注式干式变压器。

35KV干式变压器厂家，SCB10-1000KVA/35KV干式变压器，SCB10-1000KVA/35KV，铜芯SCB10-1000KVA/35KV，SCB10-1000KVA/35KV干式变压器

产品参数：

干式变压器中风机的作用：

干式变压器风机是指用于变压器降温的装置。电机定、转子铁芯采用\*\*冷轧硅钢片；低噪音轴承；叶轮采用铝合金表面电泳处理，再通过精细的动平衡调校；左右端板采用不锈钢板冲压成型，进风板、出风板和导风板采用铝合金型材搭扣组合；整个风机结构合理，造型美观，具有风量大、噪声小、温升高、寿命长、运行平稳、安装方便等特点。

冷却风机用于干式变压器时，风机置于变压器线圈

下部两侧，将冷风直接吹进变压器的线圈高、低压冷却风道，散热效果明显，可保障变压器的正常运行并延长其使用寿命。（风机开、停及变压器的超温报警、超温跳闸等功能有温控装置提供）。

三体系认证证书文件：