

包风管防火板厂家，防火墙板厂家，防火吊顶防火板厂家

产品名称	包风管防火板厂家，防火墙板厂家，防火吊顶防火板厂家
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	17.00/平方米
规格参数	火克:火山灰 防火板:硅酸盐 北京市:耐火纤维
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

产品详情

真正型式检验报告耐火1-2-3-4小时报告网上可查，（纤维增强硅酸盐板防火板）星盛火克品牌，火克防火板，金特板，硅酸盐防火板材规格为1220X2440，厚度为8、9、10、12mm，其中常为9、10、12几种规格，耐火极限均为1-2-3~4小时，为不燃性A1级，无放射性，应用于1-4小时防火墙，防火吊顶，1-3小时防火耐火风管，排烟管道，钢梁、钢柱包敷等，真正型式检测报告。施工简便，易于切割，产品自重低，易于运输，厂家可提供通用施工方法供参考，北京盛世防火板厂家主要生产纤维增强硅酸盐防火板，又称为：硅酸盐板、纤维增强硅酸盐板.主要应用于防火墙、防火吊顶、防火耐火风管包裹、防火排烟管道、防火墙板、防火风道权、幕墙衬板防火板、防火包敷、吊顶防火板规格1220*2440mm，厚度为；8mm-9mm-12mm-20mm.-24mm纤维增强硅酸盐防火板是以多种无机防火材料和**环保植物纤维，托贝莫来石晶体，粉石英、火山灰、云母为主要成份，经高温蒸养和干燥处理而成一种新型防火板材；各项指标均达到要求，主要特点：轻质、高强、防火、耐水、隔音、隔热、不变形、不破裂、可锯、可刨等优点，广泛用于建筑内的防火，如：防火分区防火隔墙[耐火极限1-4小时]、防火隔离带、防火吊顶、防火挡烟垂壁、幕墙内衬、自撑式防火板烟道、铁皮风管包敷、钢结构钢柱钢梁防火包敷、耐火烟道、电缆防火包敷、防火门等；是一种安全环保防火材料、质量可靠产品，已经广泛用于各类建筑物上，耐火极限型式检验报告网上可查真伪劣一赔十。欢迎来电。联系人：胡经理