

# 帝幸包装鲜鸭血真空快速冷却机流水线真空快速冷却机流水线

产品名称	帝幸包装鲜鸭血真空快速冷却机流水线真空快速冷却机流水线
公司名称	上海帝幸包装制品有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	电压:220v 包装速度:1200盒/小时 功率:1600w
公司地址	上海市嘉定区华亭镇浏翔公路6899号7号楼622室
联系电话	021-61848218 13681736964

## 产品详情

PPC气箱脉冲除尘器由壳体、灰斗、排灰装置、支架和脉冲清灰系统等各部分组成。当含尘气体从进风口进入除尘器后，首先碰到进风口中间的斜隔板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度变慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接落入灰斗，起到预收尘的作用，进入灰斗的气流后折而向上通过内部装有金属骨架的滤袋，粉尘被捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋室上部的清洁室，汇集到出风管排出。PPC气箱脉冲除尘器可广泛用于水泥厂的破碎、包装、库顶、熟料冷却机和各种磨机除尘系统、如用于煤磨除尘、要增设防燃防爆措施，除尘器结构也相应的改变，还适合含尘浓度特高的气体的收尘，如带O-Sep洗粉机的粉磨系统，气体含尘浓度高达1G/M3以上，采用本系列除尘器收尘，可不设置旋风除尘器作一级收尘。帝幸包装鲜鸭血真空快速冷却机线真空快速冷却机线帝幸包装真空快速冷却机虾滑

上海帝幸包装制品有限公司主要生产快餐盒封口机,气调包装机,铝箔盒封口机,锁鲜盒封口机,真空贴体包装机,封碗机,封杯机,封桶机,充气封口机系列以及辅助设备等。KTL115漏泄通讯系统发射机充电时必须在地面上进行,充电电压为交流22V,充电时间为8~1小时。发射机在运输过程中,应牢固可靠,防止跌落。KTL115漏泄通讯系统电源的主要技术指标交流输入电压:~127V波动范围:75%~11%;额定输出电压:12V5%;额定输出电流:5mA;大短路电流:1.5A;KTL115漏泄通讯系统电源的结构参数外形尺寸(单位:mm):226128重量:9KgKTL115漏泄通讯系统电源的安装将电源与主机一起安装在绞车房或信号房,然后用1.5m2.5mm2的电缆连接,此线随机配好。

定制自动塑料盒封口机小方盒封膜机封盖机年糕食品封口机,帝幸包装[工厂定制],各种杯装、碗装、盒装、瓶罐、软管、桶装及其他异型装封口机,按需求定制封口机,[交期短3-7天]。采用数控设备加工模具,不锈钢机箱,!密封要好封口线条均匀切边小,不鼓包等优点生产出来的产品美观,提升档次。

本公司生产的包装机还可以按照您的盒子要求定制机器。可以包装老酸奶,果汁,杨梅汁,果冻,年糕,八宝饭,酒酿,羊肉卷,牛肉卷,水饺,包子,鱼排,鱼丸,豆腐魔芋丝,烧卖,锅贴,小笼包,鸭血,猪肉,内脏,快餐,便当,外卖打包,熟食,肺片,净菜,方便菜,速冻食品,梅菜扣肉,腊肉,

整鸡，整鸭，爆米花花生米，麻花，糕点，酱料，果酱，咖啡，火锅底料，烧烤酱，海鲜盒，巧克力，冰淇淋，水果，大闸蟹，龙虾，麻辣烫，扒鸡等食品包装。