

西安鲸海底面合一防锈漆195元/桶/20kg

产品名称	西安鲸海底面合一防锈漆195元/桶/20kg
公司名称	西安宁畅装饰材料有限公司
价格	195.00/桶
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区北三环祥云建材市场1-6
联系电话	86-02986300300 13689204867

产品详情

西安鲸海底面合一防锈漆195元/桶/20kg

西安陕西鲸海醇酸各色防锈漆厂家总代理批发

主要组成：

该产品是由铁红、醇酸树脂、防锈颜料、填料、助剂、溶剂等组成的自干防锈涂料。

主要特性：

保护性能良好；干燥快；附着力强，机械性能好；填充能力强；配套性能好，各种强溶剂面漆均可配套使用。

主要用途：

用于各类金属制品、车辆机械的防锈打底。

技术指标：

漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

细 度： 50 μm

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，表干 0.5h，实干 8h，

硬 度： 0.4

附着力： 2（划格法，级）

打磨性：良好

耐硝基性：不咬起，不渗色

耐盐水性：48小时不起泡，不脱落，不起皱

包装规格：3千克/桶和20千克/桶。

基本参数：

理论用量：150～250g/m²

建议涂装道数：涂装二道，干膜厚度 55±5 μm

配套用漆： 各色聚氨酯中涂层漆，

 各色醇酸面漆，

 各色金属面漆，

 各色丙烯酸汽车漆。

表面处理：工件除油、除锈、刮腻子、打磨干净，避免基面有灰尘及酸、碱或水分凝结。

涂装方法：

空气喷涂：稀释剂：x-6稀释剂

 喷嘴口径：1.5～2.5mm

 空气压力：0.3～0.5mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：x-6 稀释剂

储存期限：存放于阴凉、干燥、通风处，漆保质期为一年。

注意事项：

- 1.施工前先阅读使用说明；
- 2.用前将漆皮及杂质过滤；
- 3.施工过程保持干燥清洁，并以稀释剂盖面免结皮；
- 4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%。