

耐热PVC双重绝缘电线UL1617

产品名称	耐热PVC双重绝缘电线UL1617
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	7.20/件
规格参数	型号:UL1617 外护套:PVC外护套 认证:UL认证
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

性能：

工作电压：600 V绝缘电阻：> 15 GOhm x cm较小弯曲半径：12x电缆外径使用温度范围：移动安装：-5 ° C 至 +105 ° C，固定安装：-40 ° C 至 +105 ° C耐油，阻燃和延燃性：IEC 60332.1 / HD 405.2 及 CSA FT1抗辐射强度：较高80 × 106cJ/kg

结构：

导体使用单根或绞线32-16AWG裸铜或镀锡丝。特殊PVC混合料芯线绝缘（可根据客户要求定制颜色）特殊PVC混合料芯线护套（可根据客户要求定制颜色）

特点：

部分较小厚度在0.40mm以上，适用于欧洲。增强耐磨损性，机械强度出色，可用于有锐利边缘部品附件，一次电路。产品抗温，耐油，防霉，老化性能优异，采用环保材料，符合ROHS指令，对环境无危害可通过UL VW-1及 CSA FT1垂直耐燃试验

本产品用于沿用UL系列的额定电压在600V以下，电气电子、仪表、机械及电子设备，家用电器内部动力和信号装置或建筑内部的连接，产品具有一定的耐热性能，导体可以长期工作在105，在暴露于油类等溶剂的环境下，可以工作于90。产品带有外护套，可以对较轻的机械或化学侵害有一定的防护作用。