

昆明机床TX6513A × 2导轨风琴式防护板 导轨防尘护罩 高速运行

产品名称	昆明机床TX6513A × 2导轨风琴式防护板 导轨防尘护罩 高速运行
公司名称	盐山德克机床附件制造有限公司
价格	500.00/件
规格参数	德克:2100 HCMC21:500 河北:652
公司地址	河北 沧州市 盐山县庆云王信开发区88-95号
联系电话	0317-6349313 18632716263

产品详情

昆明机床TX6513A × 2导轨风琴式防护板 导轨防尘护罩

高速运行昆明机床TX6513A × 2导轨风琴式防护板 导轨防尘护罩 高速运行五轴联动导轨防护板 轻巧耐用 机床导轨护板不但保护机床导轨的使用寿命，更重要的是保证了机床精密度。4、机床导轨护板每一节护板同时平行拉开，并同时平行缩回，运行自如。5、机床导轨护板不会使机床导轨脱节，没有撞击声，既美观又提高了机床导轨的使用寿命。6、新式机床导轨护板在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板，防止铁屑高温烧伤胶条擦入轨面拉伤机床导轨。切除多余的金属层，从而使工件获得具有一定形状、尺寸精度和表面粗糙度的加工方法。如车削、钻削、铣削、刨削、磨削、拉削等。在金属工艺学中，与热加工相对应，冷加工则指在低于再结晶温度下使金属产生塑性变形的加工工艺，如冷轧、冷拔、冷锻、冲压、冷挤压等。冷加工变形抗力大，在使金属成形的同时，可以利用加工硬化提高工件的硬度和强度,但会使塑性降低。冷加工适于加工截面尺寸小，加工尺寸和保护功能。

更重要的是保证了机床精密度。4.钢板防护罩每一节护板同时平行拉开，并同时平行缩回，运行自如。5.钢板防护罩不会使护板脱节，有撞击声，既美观又提高了护板的使用寿命。6.在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板，防止铁屑高温烧伤胶条擦入轨面拉伤导轨。

钢板防护罩装置优点:

- 1、护罩每片可连发同动，完全不同于一般护罩一片接一片拉动式，因此噪音极低。
- 2、采用装置之护罩可以增长使用寿命。
- 3、钢板防护罩装置可使护罩移动速度升到120m/min及承受更高的G值(2G)。

4、钢板防护罩装置使护罩同动且平行(避免了一般剪力式防护罩仍有蛇行的缺点)。

5、在高速时可以更平稳，没有振动产生 6、新式机床导轨一领域里钢制伸缩式导轨防护罩被广泛的应用，对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用，通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。我们的钢制伸缩式导轨防护罩能够适应现代机床对高科技、正确的安装位置、高运行速度等方面不断提高的要求。而国外企材料其他连接板机床防护罩与随动挂条等部件均采用不锈钢板材质。具有承重量大耐酸碱液侵蚀不生锈耐高温寿命长的特点。的设计使其能经受撞击和碎片引起的高温。机床防护罩为防止上肢误通过而造成伤害时，其启齿宽度直径及边长或卵形孔的短轴尺寸应小于mm，安全间隔应不小于机床防护罩mm。装配在每个折面上的不锈钢防护罩就具有这种功能。它们可以也可以被固定，刮屑装置要用刮屑效果好的胶条，必须防烫防磨，所以要每天清扫防护罩上的铁屑及垃圾机床防护主要指导轨防护，防护装置就是防护罩。