

煤矿假顶网 煤矿阻燃网片

产品名称	煤矿假顶网 煤矿阻燃网片
公司名称	河南省鹤壁申盛塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省鹤壁市山城区汤河街中段37号
联系电话	86-03922624634 15003926275

产品详情

[鹤壁申盛塑料制品有限公司简称（鹤壁申盛）申林：15003926275煤矿假顶网 煤矿阻燃网片](#)

为煤矿分层开采所铺设

[假顶网的原材料，以代替原有金属网。符合"以塑代钢"的基本政策，原煤炭部在90年代即推广使用，其优点为重量轻，使用方便，大大降低开采成本。](#)

[塑料假顶带是《煤矿安全规程》规定的安全标志认证产品，严格禁止无MA证的塑料假顶带进入矿井，我厂生产的](#)

[塑料假顶带已取得MA标志，并经有关部门审查、检验，产品的工艺管理严格、技术线路合理。本公司保证产品质量符合煤炭生产相关标准，并保证完善的售后服务。](#)

技术参数：产品型号：PP180MS。

其中：PP表示[聚丙烯材质](#)，180表示[单根断面拉伸强度](#)，单位为兆帕（MPa），M表示[塑料网假顶带](#)，S表示[阻燃抗静电](#)。[1.偏斜度小于20mm/m。 2.拉断力大于等于2400N。 3.伸长率小于25%。 4.拉伸强度大于等于160N/mm²。](#)

5.酒精喷灯有焰燃烧时间平均值应 3s，最大值应 10s。

6.酒精喷灯无焰燃烧时间平均值应 10s，最大值应 30s。

7.酒精灯有焰燃烧时间平均值应 6s，最大值应 12s。

8.酒精喷灯无焰燃烧时间平均值应 10s，最大值应 30s。 9.上表面阻小于 1×10^9 。

10.下表面阻小于 1×10^9 。

11.[矿用塑料假顶带](#)宽度的 $\pm 0.5\text{mm}$ ，假顶带厚度的公差为 $\pm 0.1\text{mm}$ ，可根据现场需要生产。

12.[矿用塑料假顶带](#)规格符合MT141-2005标准。