

橡胶气囊作业时的充气压力

产品名称	橡胶气囊作业时的充气压力
公司名称	衡水亚茂工程橡胶有限公司
价格	400.00/件
规格参数	颜色:黑色 是否定制:是 发货地:河北衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡仲景村二区55号
联系电话	18232968989

产品详情

橡胶堵水气囊工作原理就是利用**橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。

橡胶气囊按使用范围可以分为管道橡胶气囊和桥梁橡胶气囊

管道橡胶气囊的别称也是比较多的 堵水气囊 管道封堵器 闭水试验气囊 橡胶充气气囊等 通常型号单一 以圆形居多 型号众多根据管道内壁的直径从50-2000mm不等，还有一种就是桥梁橡胶气囊也叫做桥梁充气芯模 预制梁板橡胶气囊 空心梁内置充气模芯，形状以圆形居多 也有根据图纸定制的矩形 椭圆 变径等双层气囊

型号	实际直(mm)	适用管道直径	长度(mm)	充气压力(Map)
50#	49	50	100	0.09
75#	74	75	110	0.08
100#	180	0.07		
125#	124	125	200	0.06
150#	148	160	230	0.05
200#	190	300		
250#	242	250	360	0.04
300#	290	420	0.03	
400#	390	400	460	
500#	480	500	620	
600#	585	600	710	
700#	680	700	820	
800#	780	800	900	
900#	880	1050		

1000#	980	1000	1200
1200#	1180	1400	
1500#	1450	1500	1700