

# 外贸款家用智能语音型煤气天然气燃气报警器带显示

产品名称	外贸款家用智能语音型煤气天然气燃气报警器带显示
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	198.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:HB-DCF 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

## 产品详情

### 商品描述

#### 一. 产品简介

本产品是一款智能型语音可燃气体探测器，采用微处理控制，内置语音芯片，可显示燃气浓度。报警时现场鸣响警号。采用催化燃烧式传感器，具有稳定性高，灵敏度漂移小等特点。主要应用于可能发生可燃气体（如液化石油气，天然气，沼气等）泄漏的场所，检测可燃气体是否泄漏，保障人身生命安全。

#### 二. 功能特点

- \* 操作真人语音提示
- \* 采用高可靠性催化燃烧式传感器
- \* 可显示可燃气体浓度（PPM）
- \* 交流90V-240V和内置9V可充电电池
- \* 微处理器智能控制
- \* 报警记忆功能(长按TEST查看峰值记录，再次长按进行清除)

## \* 传感器故障自检功能

## 三．产品外观

## 四．操作说明

### 1.上电

将探测器电源插头插到90V-240V插座上，绿色电源指示灯亮，语音提示“欢迎使用语音燃气报警器，正在检测，请等3分钟”，报警器开始进入预热状态，同时数码管显示3分钟。

### 2.浓度显示

当探测器探测到可燃气体浓度达到1000PPM时，数码管开始显示浓度值，当数码管显示“HHHH”时，表示浓度已超过9999PPM。

### 3.报警

当探测器探测到可燃超过2500PPM时，就会报警，同时语音提示“请注意，燃气发生泄漏”，并鸣响警号，同时红灯闪烁。此时，应该立即关闭燃气阀门，打开门窗，使室内空气流通，并通知相关人员处理。

### 4故障检测

当探测器内部传感器发生故障时，数码管就会显示“FAIL”，同时黄灯亮。

## 五．安装事项

1.首先要确认需要检测的气体浓度是比空气轻还是不空气重，比空气重的气体有：液化石油气等；比空气轻的气体有：天然气，沼气等。

2.探测气体比空气轻的气体时，探测器要安装在低于天花板0.3-1米。距离气源半径1.5米内的位置。探测气体浓度比空气重的气体时，探测器要安装在高于地面0.3-1米，距气源半径1.5米的位置。如下图

3.探测器安装时不易离煤气炉具太近，以免探测器受到火焰的烘烤；也不能安装在排气扇，门窗边与浴室等水气流较大的地方；也不能安装在油烟大的地方，以免油烟把探测器的进气孔堵塞导致进去不畅，从而影响探测器的感应灵敏度

## 六．技术参数

外接电源：交流90V-240V 50-60Hz

内置电池：9V镍氢可充电电池

工作温度：0-50

工作湿度：相对湿度10%-95%

探测浓度：25000PPM（+\_1500PPM）

报警时长：浓度超过2500PP时，一直报警

外形尺寸：112\*73\*42 MM

## 七．注意事项

- 1.本产品内含精密元器件，在运输，安装过程中不得猛烈撞击或敲打，否则可能引起探测器不工作
- 2.本产品为燃气探测器，不能用于检测一氧化碳等有毒气体
- 3.本产品需要定期维护，每月一次除去探测器表面的灰尘，保持进气孔畅通，每半年请人员测试一次，发现失效，必须尽快维修或更换。
- 4.。不要用清洁剂或溶剂擦拭探测器，化学物质可能会性损坏或短暂污染传感器。
- 5.避免在探测器附近喷洒空气清新剂，发胶，油漆或其他的气雾剂。
- 6.本产品可以减少事故的发生，但不能确保万无一失，为了你的安全，除了正确使用本产品外，在日常工作生活中还应提供警惕，加强安全防范意识。