

壁炉配件UL 907测试 壁炉配件出口美国UL认证

产品名称	壁炉配件UL 907测试 壁炉配件出口美国UL认证
公司名称	深圳市天润标准技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务1:包通过 服务2:包整改 服务3:一次性收费
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路100号 良基大厦101C04
联系电话	13828872873 13828872873

产品详情

1 范围

1.1 这些要求适用于仅用于现场安装或 连接到现有砖石壁炉的壁炉配件。壁炉配件包括热交换器、玻璃门组件等。出于这些要求的目的，壁炉配件不包括 壁炉插件或包含封闭防火室的设备。

1.2 这些要求涵盖的壁炉配件旨在按照烟囱、壁炉、通风口和固体燃料燃烧器具标准 NFPA 211 以及国际建筑规范、国际机械规范和相关机械规范等规范进行安装。

1.3 这些要求所涵盖的壁炉配件旨在与制造商指定的实木燃料一起使用。

1.4 这些配件可能包括：

- a) 现场安装的绳索连接或固定鼓风机组件;和
- b) 根据国家电气规范 NFPA 70，在普通场所使用额定电压为 250 伏或更低的其他现场安装电气附件。

2 组件

2.1 除2.2所示外，本标准所涵盖的产品组件应符合该组件的要求。有关涵盖本标准所涵盖产品中通常使用的组件的标准列表，请参阅附录A。

2.2 组件不需要符合以下特定要求：

- a) 涉及本标准所涵盖的产品中组件的应用不需要的特征或特性，或
- b) 被本标准中的要求所取代。

2.3 组件应按照其为预期使用条件确定的额定值使用。

2.4 特定部件在构造特征上不完整或性能能力受限。此类组件仅在有限条件下使用，例如某些温度不超过规定的限制，并且只能在这些特定条件下使用。

3 计量单位

3.1 要求不带括号的值。括号中的值是解释性或近似信息。

4 术语

4.1 除非另有特别说明，否则本要求中使用的术语“产品”是指这些要求涵盖的所有壁炉配件或其任何部分。

5 未注明日期的参考文献

5.1 本标准要求中出现的对代码或标准的任何未注明日期的引用应解释为指该规范或标准的新版本。

6 词汇表

6.1 就本标准而言，以下定义适用。

6.2 可燃材料、不可燃材料 – 本标准中使用的这些术语在烟囱、壁炉、通风口和固体燃料燃烧器具标准 NFPA 211 中定义。

6.3 门组件 – 一种工厂制造的设备，用于现场连接到壁炉的前部。

6.4 壁炉，砌体 – 根据烟囱、壁炉、通风口和固体燃料燃烧器具标准、NFPA 211 或其他国家认可的规范要求建造的现场构造组件。

6.5 围护栏 – 与砌体壁炉测试夹具相邻的可燃建筑材料，由墙壁、天花板、地板等组成。

6.6 防火屏 – 连接到壁炉配件的装置，由网状筛网组成，用于降低火花离开防火室的风险。

6.7 炉排 – 用于在壁炉附件内支撑燃料的金属框架。

6.8 炉膛 – 火室内的地板面积。

6.9 炉膛延伸 – 壁炉火室外的地板区域，由不燃材料组成。

6.10 热交换器 – 一种工厂制造的装置，用于壁炉，由管子或管道组成，旨在将热空气排出到要加热的房间、区域或空间中。包含封闭式防火室的设备不被视为热交换器。

6.11 反射器 – 一种旨在反射壁炉额外辐射热的产品。

6.12 耐火材料 – 用于建造壁炉或壁炉配件的不燃材料。

6.13 远程助燃空气 – 引入壁炉的助燃空气，来自壁炉所在房间、区域或空间以外的房间、区域或空间