

牡丹江西门子电缆代理6XV1840-2AH10

产品名称	牡丹江西门子电缆代理6XV1840-2AH10
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 用途:工业 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

牡丹江西门子电缆代理6XV1840-2AH10

上海浔之漫智控技术公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！————致我亲爱的客户!

价格波动，请来电咨询

SIMATIC S7 的不同连接选项，其他厂商的控制系统驱动器以及与生产商

无关的通过 OPC 的通讯，都确保了不同自动化解决方案的正确连接。

全集成自动化的优点过采用全集成自动化（TIA），西门子成为可以提供通用的、可集成产品和系统，完成整个生产流程自动化的供应商。TIA

的显著特点是全集成。它通过减少接口数量实现了透明度。在自动化解决方

案的工程中减少了时间和费用支出，大大提高了工厂在操作中的可用性。

SIMATIC HMI 操作面板的通用组态工具 SIMATIC WinCC flexible 是 TIA 的组成部分，使用与 STEP 7 相同的数据库，因此它既节省了输入数据的时间，又确保了数据的一致性。简单且特别有效的系统诊断也使软件具有更高品质。

把 WinCC flexible 组态软件集成到工程系统 SIMOTION SCOUT 中，与集成到 SIMATIC STEP 7 中一样可以共享数据库，节省时间、提高效率。

WinCC flexible 可以组态所有 SIMATIC 操作面板和基于 PC 的可视化工作站。

WinCC flexible 是 ProTool 和 ProTool/Pro 的升级产品。现有的 ProTool 项目与之兼容，而且可以很方便地移植到 WinCC flexible 的项目中使用，从而保护您的投资。 基于新软件技术的创新性组态界面

功能块库：可自定义及重复使用各种功能块，并可集中更改

动态面板 组态智能工具，例如画面向导、运动对象及方便地组态批量数据（例如变量编辑器）等。
使用用户 ID 或密码进行访问保护 配方管理 报表系统 在全球提供广泛的语言支持：-
在一个项目中管理 32 种语言- 支持多语言和自动翻译的文本库- 为翻译提供简单的文本导入/导出功能
可打开 ProTool 组态 个性化扩展选项：- Sm@rt 客户端/服务器概念（选件）- 网络服务和诊断（选件）
OPC 服务器通讯（选件）- 过程诊断（选件）

- 操作员操作行为和组态的记录和跟踪（选件）

WinCC flexible 应用广泛的高效组态软件

WinCC flexible 特点 HMI — 操作面板 97 SIMATIC 面板 微型面板 技术概览 设备 TD400C K-TP 178micro OP 73micro TP 177micro 显示 STN 显示（包括背光）STN 液晶显示 (LCD)，4 级蓝色 STN 液晶显示器 (LCD)，黑/白背景 STN 液晶显示器 (LCD)，4 级蓝色背景尺寸（英寸）4 行文本 5.7 英寸 3 英寸 5.7 英寸 分辨率（宽 × 高，象素）192 × 64 每行多 24 字符，字体大小 5mm 320 × 240 160 × 48 320 × 240 平均*时间 (MTBF at 25°C) 50,000 小时 50,000 小时 100,000 小时 50,000 小时 供电电源 外部 24V DC 或 TD / CPU 电缆供电（与 S7-200 距离 <2.5m）4V DC 24V DC 24V DC 认证（可选）CE, IEC 61131 CE, GL, ABS, BV, DNV, LRS, UL, CSA, cULus, C-TICK, NEMA 4x CE, GL, ABS, BV, DNV, LRS, FM Class Div.2 UL, CSA, cULus,

EX zone 2/22, C-TICK, NEMA 4x

防护等级 IP 65（前面）IP 20（背面）IP 65（前面）IP 20（背面）IP 65（前面）IP 20（背面）IP 65（前面）IP 20（背面）

环境条件 温度 操作温度：0~50°C 存储 / 运输温度：-20°C~60°C 操作温度：0~50°C 存储 / 运输温度：-20°C~60°C 操作温度：0~50°C 存储 / 运输温度：-20°C~60°C 操作温度：0~50°C 存储 / 运输温度：-20°C~60°C 相对湿度 80% 90% 90% 90% 时钟 - 软件时钟（无备份电池）
软件时钟（无备份电池）软件时钟（无备份池）前面板尺寸 W × H (mm) 174 × 102 212 × 173.5 153 × 83

212 × 156开孔尺寸 W × H (mm) 163.5 × 93.5 196 × 158 137 × 67 196 × 140控制元素薄膜键盘触摸屏 + 薄膜键盘覆膜键盘触摸屏能键 (可编程) / 系统按键外接键盘 / 鼠标 / 条形码阅读器 -

可用内存用户内存 / 可选内存用户数据在CPU 上 / - 1024KB / - 128KB 256KB报警缓冲 - ???接口口/ MPI / Profi bus-DP PPI PPI PPI PPI

PROFINET (以太网) - - - - USB - - - - CF / PC / MMC / SD 卡插槽 - - -
- 功能性 (当使用WinCC flexible 配置时) 报警系统 (报警数量/告警级别) 80 2000 / 32 250 / 32 500 /
32画面数64 500 250 250变量 - 1000 500 250矢量图 - ? - ?棒图 / 趋势曲线 - ?/??/ - ?/?配方 / 配方内存 -
? - - 存档 - - - VB 脚本 - - - 可连接的 PLC

SIMATIC S7 / SIMATIC WinAC S7-200 S7-200 S7-200 S7-200IMATIC S5 / SIMATIC 505 - - -
- SINUMERIK / SIMOTION - - - - Allen-Bradley / MITSUBISHI - - - - Modicon / Omron / GE-
Fanuc/ LG Glofa GM - - - - 组态软件STEP7 Micro/WIN V4.0 SP4 WinCC flexible 中国标准版 WinCC flexible 中国标准版 WinCC flexible 中国标准版可选应用程序Sm@rtService / Sm@rtAccess/ ProAgent / Audit -
- - - OPC Server / Pocket InternetExplorer - - - / - - / - ThinClient / WinAC MP - - -
- 订货号6AV6 640-0AA00-0AX0 6AV6 640-0DA11-0AX0 6AV6 640-0BA11-0AX0 6AV6 640-0CA11-0AX0HMI
— 操作面板98SIMATIC 面板7 系列面板技术概览设备OP 73 OP 77A OP 77B显示STN 液晶显示 (LCD)
黑白STN 液晶显示 (LCD) 黑白STN 液晶显示 (LCD)白尺寸 (英寸) 3 英寸4.5 英寸4.6
英寸分辨率 (宽 × 高 , 象素) 160 × 48 160 × 64 160 × 64平均*时间MTBF at 25oC