

# LXS-15F ~ 50F 旋翼液封水表

产品名称	LXS-15F ~ 50F 旋翼液封水表
公司名称	宁波优静仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波江北区（江北科技园）
联系电话	暂无

## 产品详情

名称：LXS-15F ~ 50F 旋翼液封水表 用途：记录流经自来水管道饮用冷水的总量。使用条件：

温度等级：T30 压力等级：MAP10 压力损失等级：P63 上游流场敏感度等级：U5

下游流场敏感度等级：D0 最大允许误差：a) 低区 ( $Q_1 < Q < Q_2$ ) 最大允许误差为  $\pm 5\%$

b) 高区 ( $Q_2 < Q < Q_4$ ) 最大允许误差为  $\pm 2\%$  特点和主要技术参数：特点 • 本水表计数机构字轮计数部分采用特种液体封装，指针计数减速部分能长期保持满灌水，具有结构紧凑，计量精度高，始动流量小、防污性好、抄读方便、工作可靠、外型美观等特点，特别适宜在国内供水管网上使用。

• 高灵敏度系列 LXS-15F4 ~ 25F4 为高灵敏度滴水计量水表，始动流量 2L/h，可有效防止“偷水”。

• 注：1. 本水表技术参数符合国家标准 GB/T778.1 ~ 3-2007 (ISO4064-1 ~ 3:2005, IDT) 的规定。

2. 本系列水表 DN15mm ~ DN25mm 有塑料表。3. 本系列水表可以配不锈钢罩子、接管及螺母，不锈钢材料经过表面处理，其耐腐蚀性好、强度高、韧性好。主要技术参数：型号 公称口径 Q3 / Q1 过载流量 Q4

常用流量 Q3 分界流量 Q2 最小流量 Q1 最小读数 Min 最大读数 Max mm (m<sup>3</sup>/h) (L/h) m<sup>3</sup>

LXS-15F 15 80 3.125 2.5 50 31.25 0.00005 99999 100 40 25 125 32 20 160 25 15.62 LXS-20F 20 80 5 4 80 50 100 64 40 125 51.2 32 160

40 25 LXS-25F 25 80 7.875 6.3 126 78.75 100 100.8 63 125 80.64 50.4 160 63 39.37 LXS-32F 32 80 7.875 6.3 126 78.75

100 100.8 63 125 80.64 50.4 160 63 39.37 LXS-40F 40 80 20 16 320 200 0.00005 99999 100 256 160 125 80 128 160 160

100 LXS-50F 50 80 31.25 25 500 312.5 100 400 250 125 320 200 160 250 156.25 宁波优静仪表公司产品