

益阳净化空调初中效过滤器厂家,初中效过滤网的作用,中央空调初中效过滤器安装

产品名称	益阳净化空调初中效过滤器厂家,初中效过滤网的作用,中央空调初中效过滤器安装
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	80.00/件
规格参数	品牌:灵洁 型号:595*595*96 材质:初效棉
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

益阳净化空调初中效过滤器厂家,初中效过滤网的作用,中央空调初中效过滤器安装

- 1、进出口口径：原则上过滤器的进出口口径不应小于相配套的泵的进口口径，一般与进口管路口径一致。
- 2、公称压力：按照过滤管路可能出现的zui高压力确定过滤器的压力等级。
- 3、孔目数的选择：主要考虑需拦截的杂质粒径，依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。
- 4、过滤器材质：过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同，对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。
- 5、过滤器阻力损失计算：水用过滤器，在一般计算额定流速下，压力损失为0.52 ~ 1.2kpa

运行时需要注意的事项：

- (1)、系统长期停运后,重新开启时，要对滤料进行约5分钟的正洗,冲洗至出水清澈为止。
- (2)、系统初次运行或长期停运后再运行时，应对设备进行排气：开启排气阀,进水阀，然后进水,直到排气阀V8排出水没有空气为止(部分小型过滤器不单独设置排气阀，可用出水口进行排气)。
- (3)、对于大型过滤器,可用空气擦洗，以增强反冲洗效果,一般通入压缩空气(强度10—18 l/s.m²),然后进行气水反冲洗。

(4)、设备反洗时应控制好反冲洗强度，应避免活性炭冲洗泄漏出系统。

(5)、根据进水水质的情况,应定期更换活性炭滤料，一般3—6个月更换一次