

西宁西门子授权一级代理商DP电缆供应商采购

产品名称	西宁西门子授权一级代理商DP电缆供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

西宁西门子授权一级代理商DP电缆供应商采购

浔之漫智控技术（上海）有限公司

西门子S7-300功能6ES7341-1CH02-0AE0代理商

SIMATIC S7-300PLC通信代理,SIMATIC 通信代理,SIMATIC 300PLC代理，通过处理器（CP）进行点到点连接是种大而低成本的中线系统替代方案。相对于总线系统，SIMATIC S7-300PLC通信代理,SIMATIC 通信代理，SIMATIC 300PLC代理，点到点链接的点在只有较少（RS485）设备需要连接到 SIMATIC S7 上时非常明显。 ，CP 可以方便的把第三方系统连接到 SIMATIC S7 上。由于 CP 具有性，可以实现多种不同的物理传输介质、传输速率，甚至可以自定义传输协议。SIMATIC S7-300PLC通信代理,SIMATIC 通信代理,SIMATIC 300PLC代理对于每个 CP，我们用 CD 提供了组态软件包和电子手册，以及用于实现 CPU 和 CP 之间通讯的参数化屏幕形式和标准的功能块。组态的数据会存储到 CPU 的系统块中，并备份。因此更换模块时新模块可以立即投入使用。S7-300 的接口模块现有三种版本，每个都带有用于不同物理传输介质的接口。点到点连接通过处理器（CP）进行点到点连接是种强大而低成本的中线系统替代方案。相对于总线系统，点到点链接的点在只有较少（RS485）设备需要连接到 SIMATIC S7 上时非常明显。CP 可以方便的把第三方系统连接到 SIMATIC S7 上。由于 CP 具有的性，可以实现多种不同的物理传输介质、传输速率，甚至可以自定义传输协议。对于每个 CP，我们用 CD 提供了组态软件包和电子手册，以及用于实现 CPU 和 CP 之间通讯的参数化屏幕形式和标准的功能块。组态的数据会存储到 CPU

的系统块中，并备份。因此更换模块时新模块可以立即投入使用。S7-300的接口模块现有三种版本，每个都带有用于不同物理传输介质的接口。应用通讯模块使SIMATIC S7-300可以连接到如：
· SIMATIC S7和SIMATIC S5
· 可编程控制器，以及许多其它制造商提供的系统
· PC、可编程装置、HMI装置
· 现场设备
· 打印机
· 机器人控制
· 调制解调器
· 扫描仪、条码读取器等效益由于可以使用STEP 7方便的进行组态，因此缩短了启动时间通过LED指示缩短了发生故障时的停机和维修时间设计和功能CP具有加固的塑料外壳，带有LED指示灯用于显示工作和故障状态。它们显示出了SIMATIC S7-300设计的全部势，如
· 设计紧凑 便于安装

用户友好型接线等。

商品描述

价格说明

联系我们

品牌

西门子

加工定制

否

工作电压

24V

特点

功能强

外壳颜色

黑色

质量认证

CCC

工作温度

0-100

I/O点：

2输入1输出

是否原装**

是

售后服务

质保一年

净重 (Kg)

0.17 Kg

原产国

中国

数量单位

1/台

是否现货

产品类型

SMART模拟量输出模块

发货时间

12小时内

可售卖地

全国

型号

6ES7288-3AM03-0AA0

产品

商品编号(市售编号)

产品说明

6ES7288-3AM03-0AA0

SIMATIC S7-200 SMART, 模拟 I/O SM

AM06, 2AI/1AO, 0 10V, 0 5V, 0/4 20mA, +/-5V, +/-2.5V, 12 Bit 分辨率 或 4 20mA, +/-10V, 11 Bit 分辨率

订货数据总览

产品家族

产品生命周期 (PLM)

PM300:有效产品

以太网通信S7-200SMART模拟量输出模块SMAM03西门子6ES7288-3AM03-0AA0所有 CPU 模块配备以太网接口,支持西门子 S7 协议、有效支持多种终端连接

: 可作为程序下载端口(使用普通网线即可) 与 SMART LINE 触摸屏进行通信, *多支持 8

台设备 通过交换机与多台以太网设备进行通信，实现数据的快速交互，包含 8 个主动 GET/PUT 连接、8 个被动 GET/PUT 连接 开放式以太网通信，支持 TCP,UDP,ISO_on_TCP 通信协议，支持 8 个主动和 8 个 被动连接

PROFIBUS 通信 使用 EM DP01 扩展模块可以将 S7-200 SMART CPU 做为 PROFIBUS-DP 从站连接到 PROFIBUS 通信网络。通过模块上的旋转开关可以设置 PROFIBUS-DP 从站地址。该模块支持 9600 波特到 12M 波特之间的任一 PROFIBUS 波特率，*大允许 244 输入字节和 244 输出字节。支持下列协议： MPI 从站 PROFIBUS-DP 从站

串口通信 S7-200 SMART CPU 模块均集成 1 个 RS485 接口，可以与变频器、触摸屏等第三方设备通信。如果需要额外的串口，可通过扩展 CM01 信号板来实现，信号板支持 RS232/RS485 自由转换。串口支持下列协议： Modbus RTU USS 自由口通信

与上位机的通信 通过 PC Access SMART，操作人员可以轻松通过上位机读取 S7-200 SMART 的数据，从而实现设备监控或者进行数据存档管理。(PC Access SMART 是为 S7-200 SMART 与上位机进行数据交互而定制开发的 OPC 服务器协议)

S7-200 SMART CPU 提供了三种开环运动控制方法：

脉冲串输出 (PTO)：内置在 CPU 的速度和位置控制。此功能仅 提供脉冲串输出，方向和限值控制必须通过应用程序使用 PLC 中集成的或由扩展模块提供的 I/O 来提供。请参见脉冲输出 PLS 指令。

脉宽调制 (PWM)：内置在 CPU 的速度、位置或负载循环控制。若组态 PWM 输出，CPU 将固定输出的周期时间，通过程序控制脉冲的持续时间或负载周期。可通过脉冲持续时间的变化来控制应用的转速或位置。请参见脉冲输出 PLS 指令。

运动轴：内置于 CPU 中，用于速度和位置控制。此功能提供了带有集成方向控制和禁用输出的单脉冲串输出，还包括可编程输入，并提供包括自动参考点搜索等多种操作模式。

S7-200SMART模拟量输出模块SMAM03西门子6ES7288-3AM03-0AA0，S7-200 SMART 使用建议：在编程调试时，建议配备 1 台普通的交换机，把相关设备（包括 PLC、触摸屏、计算机）都连接到交换机。下载 PLC 或触摸屏程序后，可直接在触摸屏上进行触按测试，检验 PLC 工作状态，而无需再用线缆连接 PLC 与触摸屏。使用 Micro SD 卡能实现快速、批量下载 PLC 程序。制作好的源程序卡可通过快递发给终端用户，或者，对于现场的紧急需求，将卡中的源文件通过 Email 直接发给现场用户，接收后将源文件拷贝到 Micro SD 卡中即可使用。

(因为型号实在太多，可能有些没有上架)

温馨提示：

发货统一采用快递发货,货物快递到您手时候,一定要开箱检验!如有损坏,请拒绝签收,并由快递公司返回!在你签收后示你对该货物没有异议!谢谢合作!

买家注意：

1、本公司销售所有产品，提供保障，购物更放心。

2、部分产品因原材料及其他原因，价格有所波动，本店网上报价可能不能及时更新，需要多大电流、电压等型号规格内容请在购买前务必联系店主确认。

3、由于某些产品运费无法**计算，所以本店所标运费价格仅供参考，实际多少就收多少，绝不多收。

发货时间

大量现货库存，24小时内发货，订货产品，一般订货周期为三天，特殊产品视具体情况而定，请和客服约定好时间

发货物流

本公司有圆通、顺丰、德邦物流等快递公司合作，如果要求特定的快递或物流公司请和客服说明，并谈好相关快递费用，重货一般发普通物流货运公司。本地区可自提，批量购买可提供送货上门。

快递配送：全国所有开通快递业务的地区，若快递不至，可选择邮局EMS

收费标准：已快递公司收费为准

收货时间：江浙沪皖四省约1-2天可到货，其他地区约2-5天可到货

贴心服务

客户如有**要求的请联系客服，并留言注明，我们将根据留言内容发货。

售后服务

如果在收到货物后发现产品本身质量问题（非人为、无使用）需退换货者，一经确认，我们会无条件退换，并负责相关费用，保修期根据各品牌的保修期限为准。

关于签收

我们的每件产品都是经过仔细检查后才发货，为了保障您的权益，请买家收货时确认物品完好后再签收，签收前请仔细检查，验货时发现货物有问题或运输损坏，请不予签收，并及时联系我们，物流公司返回后我们会免费从新发货。

西门子系列产品三包范围，用户按产品说明正确操作，因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用，经本公司维修技术人员确认后，进行三包服务。

1、包退规定：

用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起到7天之内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备的使用性能等）客户可以选择退货、换货或维修，退货时，按销售价格一次性退清货款

2、包换规定

用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起到7天之内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备的使用性能等）客户可以选择退货、换货或维修，退货时，给

客户调换同型号同规格的产品。

3、保修规定：

用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起到7天之内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备的使用性能等）客户可以选择退货、换货或维修，退货时，免费为客户维修产品或更换零部件

西宁西门子授权一级代理商DP电缆供应商采购