

防潮憎水岩棉板厂家 带施工

产品名称	防潮憎水岩棉板厂家 带施工
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.30/千克
规格参数	四通:齐全 容重50k-180k:厚度3cm-15cm 廊坊市:塑封包装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

隔热保温岩棉复合板是专门为必须减噪、隔热保温、隔热保温和防火安全的各类干挂石材幕墙系统运用尤其设计方案。隔热保温岩棉复合板具备各种不同的薄厚，达到多元化规格尺寸新建筑的使用，而且具有非常好的尺寸稳定性，使用期限相当于房屋建筑的使用寿命，表层可以贴防火安全铝铂等装饰层。

隔热保温岩棉复合板不但用于建筑幕墙和结构楼层板中间粘贴于墙壁上做为墙体保温与减噪层，减小热能损害，做到节能与防火安全的功效，还可应用于建筑幕墙与隔断墙中间间隙的防火封堵，具有烟花隔绝与密封性功效，终形成防火安全天然屏障，提升建筑物总体耐火性。此外，高密度的隔热保温防火岩棉商品还可以用于添充各种各样穿墙管道或是不规则的过墙物所形成的间隙等防火封堵。

岩棉复合板操作方法

岩棉保温板要以天然矿物为主要原料制作而成的。铁矿石通常是玄武岩棉岩。它是一种A级难燃防火安全保温材料，具备强的抗拉强度和拉伸强度，而且没有热变形或收拢等功效，可是不少朋友对防火岩棉板并不是很了解，那么趋之如鹜编写防火岩棉板的特征。

1.防火岩棉板的特征

1.较好的绝缘层作用

防火岩棉板常用酚醛泡沫的热导率低于 $0.025W / m \cdot g$ ，热传导水平非常低，可以有效避免热量损失和隔热保温。

2.非常好的防火安全

酚醛保温板外墙是阻燃性，防火安全，不易燃性，低烟，耐热的。泡沫层构造具备有价值的保护功能。100mm粗厚酚醛泡沫可在没有浸湿的情形下防火超出1钟头，可有效预防火情蔓延和点燃，并维护房屋建筑免遭持续高温点燃。

3.非常好的防水，防潮和隔音特点

外墙保温系统是通过涂成匀称墙面乳胶漆的聚合物改性水泥砂浆制作而成的。因而，该系统具有优异的防水性，解决了混凝土加气块，防潮和气密性混凝土空心砖墙壁的表层，缺陷比较严重，与此同时，酚醛树脂泡沫保温板内部打孔泡沫结构使音乐的映射损害更高。动能，有益于隔音。因而，岩棉保温板具有较好的吸音特点。

岩棉复合板的施工技术：工艺流程主要有以下几个

1、因为岩棉复合板它墙体保温论的关键关键在于，岩棉保温板墙体保温论的组成主要有三个方面：墙体构造层、隔热层、装饰层这三层构成。隔热层和固层都是用的接口方式，在、主龙骨工程施工完毕之后，再去主龙骨隔层中铺装防火安全岩隔热层。

2、隔热层和找平层的接口方式使用的是膨胀螺丝计划方案来固定不动，每一块岩棉保温板需要用到六个膨胀螺丝，岩棉保温板厚度一般约是50-100、墙面抹灰约是15，在施工过程中，为了能够确保膨胀螺丝锚入固层里时远大于25，我们一般需在麻花钻上边搞好标识。以确保岩棉保温板厚度不会有下差。