

BR水泥基泡沫保温板

产品名称	BR水泥基泡沫保温板
公司名称	南通能翔建筑材料有限公司
价格	20.00/块
规格参数	
公司地址	启东圩角镇北首工业园区
联系电话	0513-83842988 13122525202

产品详情

BR水泥基泡沫保温板 BR水泥基泡沫保温板。主要是以普通硅酸盐水泥、粉煤灰为主要原料。经特殊工艺处理。加入自研发泡剂、特种纤维及其他辅料复合、搅拌、发泡成型。

1. 防火隔热：BR水泥基泡沫保温板是A级不燃无机材料，耐火极限311J、时以上，在高温或火灾情况下不会产生有毒气体。因其闭孔率>95%。从而具有很好的隔热性能。
2. 保温性能好：产品容重轻，体积干密度为250kg·m³；导热系数低，达到0.06w/m·k；蓄能系数高，吸水率低，小于6%；是理想的保温、隔热、隔音材料。
3. 抗压强度高、粘结力强：BR板的抗压强度较高。大于0.5MPa；系统材料具有良好的相容性。与墙体粘结强度高，板材干燥收缩值低，无空鼓开裂现象，抗风压能力强。
4. 与建筑物同寿命：系统稳定性好。抗碳化、老化和抗冻性高。耐气候性能强，与建筑同寿命。目前建筑物设计寿命为50—100年，有机类材料的使用寿命大多为20—25年，二次施工成本很大，环境污染大，且给人们生产生活带来很大不便。
5. 无毒无害、环保节能：以水泥和粉煤灰为原年s}。高暑下不会燃烧和产生有毒气体无放射性，属于安全环保产品。同时，作为利废产品符合国家节能减排产业政策。
6. 施工简便、周期短：专用砂浆直接粘结。易于施工。同步施工，大大缩短施工周期。