

GRC构件

产品名称	GRC构件
公司名称	南通能翔建筑材料有限公司
价格	20.00/块
规格参数	
公司地址	启东圩角镇北首工业园区
联系电话	0513-83842988 13122525202

产品详情

产品名称：GRC构件
产品详细介绍

产品由雕塑师雕塑模型翻胎制摹使用玻璃纤维增强水泥(GRC)为材料，经过喷射等特殊工艺和技术制作而成。亦可根据要求用FRP(玻璃钢)材料制作。

1、抗拉强度：

(玻璃纤维混凝土的)抗拉强度为4.0—5.0MPa，抗拉极限强度为7.5—9.0MPa。

2、抗折强度：(玻璃纤维混凝土的)抗折初裂强度为7.0—8.0MPa，抗折极限强度为15.0—20.0MPa。

3、抗压强度：与未增强的水泥砂浆相比变化不大，甚至有所降低，但降低幅度不大于10%。

4、抗冲击强度：用摆锤法测得的玻璃纤维混凝土的抗冲击强度为15—30Kg/m²。

1、抗冻性：按混凝土的抗冻性试碧法。在零下10摄氏度时1

5次反复冻融循环试验，无分层与龟裂等现象发生：

2、抗渗性：不仅有较高的不透水性。在潮湿状态下还有较高的不透水性。