

二级能效S20-100KVA油浸式变压器 二级能效S20油浸式变压器

产品名称	二级能效S20-100KVA油浸式变压器 二级能效S20油浸式变压器
公司名称	江苏巨力电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:S20-100KVA 能效级别:二级能效 材质:全铜
公司地址	徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号
联系电话	13382687071 13382687071

产品详情

符号含义：

二级能效S20油浸式变压器，额定电压10KV，容量包括30KVA、50KVA、63KVA、80KVA、100KVA、125KVA、160KVA、200KVA、250KVA、315KVA、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KVA、2000KVA、2500KVA、3150KVA、4000KVA、5000KVA、6300KVA、8000KVA、10000KVA、12500KVA、16000KVA、20000KVA、25000KVA、31500KVA。来电咨询请告知容量大小。

二级能效S20-100KVA油浸式变压器结构特点和优势:

S20-100KVA油浸式变压器是一种电力变压器，其型号为S20-100KVA，能效级别为二级能效，材质是全铜。S20-100KVA油浸式变压器主要由铁芯、绕组、油箱以及附件等组成。其中，铁芯是由高品质冷轧硅钢片叠制而成，绕组则采用优质电解铜线缠绕而成，油箱则是由优质冷轧板材焊接而成。此外，S20-100KVA油浸式变压器还具有防爆、防潮、防污染等多重安全保护措施，能够保障设备的稳定运行。

产品参数：

S20-100KVA油浸式变压器的优势主要体现在以下几个方面：1、S20-100KVA油浸式变压器采用的是全铜绕组，相比较铝绕组而言，具有更好的导电性能和更高的承载能力。2、S20-100KVA油浸式变压器具有优良的短路承受能力，能够保证设备在短时间内承受大电流冲击而不损坏。3、S20-100KVA油浸式变压器的附件齐全，能够满足不同用户需求，如高压侧由抽头器、熔断器和跳闸器等组成，低压侧则装有隔离开关、保险等措施。S20-100KVA油浸式变压器具有节约能源的特点，能够在一定程度上减少能源的浪费，降低用户的运行成本。S20-100KVA油浸式变压器是一款优异的电力变压器，具有全铜绕组、优良的短路承受能力、附件齐全以及节约能源等优势。如果您需要定制或了解更多信息，可以联系我们的二级能效电力变压器厂家，我们将竭诚为您服务。

二级能效S20-100KVA油浸式变压器，S20油浸式变压器厂家定制直发
二级能效电力变压器厂家 江苏巨力

油浸式变压器使用注意事项：

如果变压器内部发生过载或短路，绝缘材料或绝缘油就会因高温或电火花作用而分解，膨胀以至气化，使变压器内部压力急剧增加，可能引起变压器爆炸，大量绝缘油喷出燃烧，进一步扩大火灾危险。

故运行中防火爆炸要注意：

- (1) 不能过载运行：长期过载运行，会引起线圈发热，使绝缘逐渐老化，造成短路。
- (2) 经常检验绝缘油质：油质应定期化验，不合格油应及时更换，或采取其它措施。
- (3) 防止变压器铁芯绝缘老化损坏，铁芯长期发热造成绝缘老化。
- (4) 防止因检修不慎破坏绝缘，如果发现擦破损伤，就及时处理。
- (5) 保证导线接触良好，接触不良产生局部过热。
- (6) 防止雷击，变压器会因击穿绝缘而烧毁。
- (7) 短路保护：变压器线圈或负载发生短路，如果保护系统失灵或保护定值过大，就可能烧毁变压器。为此要安装可靠的短路保护。
- (8) 保护良好的接地。
- (9) 注意通风和冷却。

欢迎来到江苏巨力电力设备有限公司网站，我公司位于有6000年的文明史、2600年的建城史的两汉文化发源地—徐州市。具体地址是江苏省徐州市经济技术开发区徐海公路北侧77号，负责人是张士田。主要经营10KV、20KV、35KV级S9、S11、S13、S20、S22型油浸式变压器；SCB10、SCB11、SCB12、SCB13、SCB14、SCB18系列干式变压器；SH15、SCBH15型非晶合金电力变压器；YB预装式变电站；ZGS型组合式变电站；高过载变压器。。